

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710»)

1	Назва предмета закупівлі	Лавки паркові шестигранні з монтажем на місці їх безпосередньої експлуатації код за ДК 021:2015: 39113600-3 Лавки
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2024-06-10-013026-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2024 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	130 400,00 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

Найменування товару	Кількість шт.	Інкріс (грн.)	Абіком-К (грн.)	Парк-буд (грн.)	Середня ціна за одиницю, грн.	Ціна закупівлі, грн.
Лавка паркова шестигранна	4	32 500,00	34 000,00	35 800,00	34 100,00	130 400,00

Очікувана вартість закупівлі – 130 400,00 грн з ПДВ.

7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.
---	------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Лавки паркові шестигранні з монтажем на місці їх безпосередньої експлуатації

код за ДК 021:2015: 39110000-6 Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них

Запропонований Учасником товар має відповідати встановленим в Україні технічним та санітарним нормам та правилам. Товар повинен відповідати ДСТУ, ТУ, іншим вимогам нормативної документації та технічним регламентам країни виробника, вимогам національних стандартів, щодо забезпечення безпечності продукції, гармонізованих з відповідними європейськими та міжнародними стандартами.

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням надійності, високого рівня безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю товару з певними технічними і якісними характеристиками.

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «**або еквівалент**» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).*

Увага! До вартості товару входить також встановлення на території (безпосередньо на місці), витратні матеріали, необхідні для встановлення та інші супутні витрати.

Місце поставки товару:

- 49005 м. Дніпро, пр. Науки, 26, Дніпровський державний університет внутрішніх справ.

№ з/п	Найменування елементів	Одиниця виміру	Кількість	<p align="center"><u>Опис та вимоги Замовника</u></p>	<p align="center"><u>Пропозиція Учасника</u></p> <p align="center"><i>Учасник повинен в даній графі зазначити інформацію про той товар, який пропонує поставити (інформація не повинна суперечити вимогам замовника та містити чіткий опис елементів та їх розмір)</i></p>
1	Лавка паркова шестигранна	шт.	4	<p><u>Лавка паркова шестигранна</u> передбачає розташування навколо стовбура дерева. Матиме зовнішні габаритні розміри (Н*L*W) 860мм*2000мм*2000мм.</p> <p>Колір – орієнтовно вільха (узгоджується з Замовником)</p> <p>Складається з металевго каркасу та дерев'яного настилу. Лавка має шестигранну конструкцію 3-х рівнів по висоті. Перший рівень - опорний, має вигляд шестигранника з зовнішнім \varnothing не менше 1600 мм та висоту не менше 470 мм, що є висотою сидіння. Наступний рівень є сидіння. Має вигляд шестигранника з зовнішнім \varnothing не менше 2000 мм, висотою 40 мм та зовнішній \varnothing до спинки не менше 1100 мм. Кут нахилу спинки 103°. Внутрішній \varnothing верхнього шестигранника не менше 650 мм. Металевий каркас лавки повинен бути виготовлений з труби 40*40*2 , 40*20*2, 20*20*2 , металевої смуги 30*4 (для кріплення дерев'яних елементів до каркасу). Сидіння, спинка та обшивка опорної частини лавки повинні бути виготовлені з дошки твердої породи (дуб або ясьень): 1) для спинки розміром не менше 30*40 мм, у кількості не менше 8 шт. на секцію; 2) для сидіння не менше 40*40 мм у кількості не менше 8 шт. на секцію; 3) для обшивки опори 120*40 мм у кількості не менше 3 шт. на секцію. Кріплення дошок до каркасу</p>	

				<p>повинно здійснюватися за допомогою анодированих саморізів по дереву 4*30мм (сидіння), 4*25мм (спинка, опора). Дерев'яні елементи лавки повинні бути відшліфовані, відшпакльовані, оброблені антисептиком, оброблені деревозахисним акриловим засобом у три шари. Металеві елементи повинні бути ґрунтовані цинково-порошковим ґрунтом та пофарбовані фарбою сріблястого кольору з молотковим ефектом. Конструкція лавки повинна складатись з двох частин для можливості монтування навколо дерева. З'єднання двох частин повинно здійснюватися за допомогою клепочних гайок М8 та болтів М8*25мм не менше 6 шт. Для надійного встановлення лавки під кути опори лавки повинні бути закладні деталі розміром не менше 150*250*300. Для можливості демонтажу лавки, відповідно на кутах опори повинні бути приварені металеві листи розміром не менше 250*40*4 з отвором не менше Ø 12мм для з'єднання з анкером.</p>	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими.

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника.

1. Доставка та розвантаження товару, в приміщення Замовника, проводиться силами та за рахунок Постачальника.

2. **Вимоги до упаковки:** Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим для цього виду Товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Транспортні витрати за рахунок Постачальника.

Увага! Якщо Постачальник (Учасник-переможець) не з м. Дніпро та / або планує здійснювати постачання за допомогою компаній – перевізників - доставка та розвантаження Товару буде здійснено безпосередньо на території та за кошти Постачальника (Учасника-переможця). Пункт постачання Товару: м. Дніпро, пр. Науки, 26.

3. **Вимоги до якості:** Якість Товару, який планується до постачання Учасником, повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (технічним регламентам/вимогам, державним стандартам ДСТУ, ТУ, тощо) та екологічним і санітарно-гігієнічним нормам згідно законодавства України встановлених для кожного виду товару.

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника.

4. Товар повинен бути новим (таким, що не було в експлуатації), строк виготовлення не раніше 2024 року, **про що необхідно надати гарантійний лист.**

5. Гарантійний строк на Товар: становить не менше 12 місяців з дати прийняття товару Замовником. Про що у складі пропозиції **надати Гарантійний лист у довільній формі.**

6. Невідповідність запропонованого учасником процедури закупівлі товару встановленим технічним, якісним та кількісним характеристикам або будь-яким іншим вимогам цього додатку до тендерної документації, розцінюється як невідповідність тендерної пропозиції умовам тендерної документації.

7. Оплата здійснюється після приймання товару.

8. Учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист, про те, що згоден поставити Товар у строк – **впродовж 2 (двох) днів з дати підписання договору** (моменту отримання заявки (усної або письмової)), здійснюється у робочі дні з 08.30 до 16.00 години. Також Учасник у даному листі дає згоду:

8.1. Щодо можливості застосування до нього оперативно-господарської санкції зокрема, відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання (пункт 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України).

8.2. Щодо відмови від встановлення на майбутнє господарських відносин з ним в частині, що стосується:

- якості поставленого Товару;
- розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку поставки Товару;
- розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку усунення дефектів.

9. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати заявленим технічним вимогам, встановленим у технічному завданні. Невідповідність характеристик, вказаних в пропозиції, умовам документації електронної закупівлі, а також не надання документів, що вимагалися Замовником у тендерній документації, дає право на відхилення пропозиції.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ІНКРІС-Р»

ЄДРПОУ 44944279

49126, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, житловий масив Сокіл, буд.1, корп.3, кв.28

р/р UA023220010000026006290001528

в АТ «Універсал Банк», МФО 322001

e-mail: inkris.r@gmail.com

Вих. 02042024/1 від 02.04.2024

Академія МВС

Надання комерційної пропозиції.

Відповідно до Вашого запиту надаємо Вам комерційну пропозицію на постачання товару, а саме:

Лавка паркова шестигранна (8 од.) передбачена для розташування навколо стовбура дерева. Має зовнішні габаритні розміри (H*L*W) 860мм*2000мм*2000мм. Складається з металевого каркасу та дерев'яного настилу. Лавка матиме шестигранну конструкцію 3-х рівнів по висоті. Перший рівень - опорний, має вигляд шестигранника з зовнішнім Ø не менше 1600 мм та висоту не менше 470 мм, що є висотою сидіння. Наступний рівень є сидіння. Має вигляд шестигранника з зовнішнім Ø не менше 2000 мм, висотою 40 мм та зовнішній Ø до спинки не менше 1100 мм. Кут нахилу спинки 103°. Внутрішній Ø верхнього шестигранника не менше 650 мм. Металевий каркас лавки виготовлений з труби 40*40*2, 40*20*2, 15*15*2, металевій смуги 30*2 (для кріплення дерев'яних елементів до каркасу). Сидіння, спинка та обшивка опорної частини лавки виготовлені з термомодифікованої дошки: 1) для спинки розміром 30*40 мм, у кількості 8 шт. на секцію; 2) для сидіння 40*40 мм у кількості 8 шт. на секцію; 3) для обшивки опори 120*30 мм у кількості 3 шт. на секцію. Кріплення дошок до каркасу здійснено за допомогою анодированих саморізів по дереву 4*30мм (сидіння), 4*25мм (спинка, опора). Дерев'яні елементи лавки відшліфовані, відшпакльовані, оброблені антисептиком, оброблені деревозахисним акриловим засібом у три шари. Металеві елементи оброблені двокомпонентною гуртківкою на кислотній основі та пофарбовані фарбою сріблястого кольору з молотковим ефектом у три шари. Конструкція лавки складається з двох частин для можливості монтування навколо дерева. З'єднання двох частин здійснено за допомогою клепочних гайок М8 та болтів М8*25мм не менше 6 шт. Для надійного встановлення лавки під кути опори лавки зроблені бетонні фундаменти розміром 150*250*300 з вбудованим анкером Ø10 L100мм. Для можливості демонтажу лавки, відповідно на кутах опори приварені металеві листи розміром не менше 250*40*4 з отвіром не менше Ø 12мм для з'єднання з анкером.

Ціна за одиницю 32500,00 грн.

Загальна вартість даної пропозиції – 260000,00 грн. без ПДВ.

Директор



Вугар РЗАЄВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБІКОМ-К»

Код ЄДРПОУ 44983852

Україна, 49027, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,

вул. Вернадського Володимира, буд. 24, кв.39

р/р UA203220010000026005290001529 в АТ «Універсал Банк» МФО 322001

e-mail: abikom-k@ukr.net

Вих № 0204/1 від «02» квітня 2024 р.

Керівнику
Академії МВД

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АБІКОМ-К», надає комерційну пропозицію на постачання товару з встановленням, за наступним технічними вимогами:

Лавка паркова шестигранна передбачає розташування навколо стовбура дерева. Матиме зовнішні габаритні розміри (Н*Л*Ш) 860мм*2000мм*2000мм. Складається з металевого каркасу та дерев'яного настилу. Лавка матиме шестигранну конструкцію 3-х рівнів по висоті. Перший рівень - опорний, має вигляд шестигранника з зовнішнім \varnothing не менше 1600 мм та висоту не менше 470 мм, що є висотою сидіння. Наступний рівень є сидіння. Має вигляд шестигранника з зовнішнім \varnothing не менше 2000 мм, висотою 40 мм та зовнішній \varnothing до спинки не менше 1100 мм. Кут нахилу спинки 103°. Внутрішній \varnothing верхнього шестигранника не менше 650 мм. Металевий каркас лавки повинен бути виготовлений з труби 40*40*2, 40*20*2, 15*15*2, металевої смуги 30*2 (для кріплення дерев'яних елементів до каркасу). Сидіння, спинка та обшивка опорної частини лавки повинні бути виготовлені з термомодифікованої дошки: 1) для спинки розміром не менше 30*40 мм, у кількості не менше 8 шт. на секцію; 2) для сидіння не менше 40*40 мм у кількості не менше 8 шт. на секцію; 3) для обшивки опори 120*30 мм у кількості не менше 3 шт. на секцію. Кріплення дошок до каркасу повинно здійснюватися за допомогою анодированих саморізів по дереву 4*30мм (сидіння), 4*25мм (спинка, опора). Дерев'яні елементи лавки повинні бути відшліфовані, відшпакльовані, оброблені антисептиком, оброблені деревозахисним акриловим засібом у три шари. Металеві елементи повинні бути оброблені двокомпонентною гуртківкою на кислотній основі та пофарбовані фарбою сріблястого кольору з молотковим ефектом у три шари. Конструкція лавки повинна складатись з двох частин для можливості монтування навколо дерева. З'єднання двох частин повинно здійснюватися за допомогою клепочних гайок М8 та болтів М8*25мм не менше 6 шт. Для надійного встановлення лавки під кути опори лавки повинні бути бетонні фундаменти розміром не менше 150*250*300 з вбудованим анкером не менше \varnothing 10 L100мм. Для можливості демонтажу лавки, відповідно на кутах опори повинні бути приварені металеві листи розміром не менше 250*40*4 з отвіром не менше \varnothing 12мм для з'єднання з анкером.

Вартість за одиницю 34000,00 грн. без ПДВ.

Директор



Віктор КОБИЛЯЦЬКИЙ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВДАЛЬНІСТЮ "ПАРКБУД-78"

52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський район,
селище міського типу Слобожанське, вулиця Межова, будинок 3
код ЄДРПОУ 43580083, платник єдиного податку 3 групи (5%)
email: sofit707@i.ua

Вітк. №0204/01 від 02.04.2024

АКАДЕМІЯ МВД

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Відповідно до Вашого запиту від 02.04.2024 року, ТОВ «ПАРКБУД-78» в особі директора Євграфової І.С. надає Вам комерційну пропозицію на постачання товару, відповідаючого технічним вимогам, а саме:

№ з/п	Найменування елементів	Одиниці виміру	Кількість	Опис та вимоги до елементу
1	Лавка паркова шестигранна	шт	4	<u>Лавка паркова шестигранна</u> передбачає розташування навколо стовбура дерева. Матиме зовнішні габаритні розміри (Н*Л*Ш) 860мм*2000мм*2000мм. Складається з металевго каркасу та дерев'яного настилу. Лавка матиме шестигранну конструкцію 3-х рівнів по висоті. Перший рівень - опорний, має вигляд шестигранника з зовнішнім Ø не менше 1600 мм та висоту не менше 470 мм, що є висотою сидіння. Наступний рівень є сидіння. Має вигляд шестигранника з зовнішнім Ø не менше 2000 мм, висотою 40 мм та зовнішній Ø до спинки не менше 1100 мм. Кут нахилу спинки 103°. Внутрішній Ø верхнього шестигранника не менше 650 мм. Металевий каркас лавки повинен бути виготовлений з труби 40*40*2, 40*20*2, 15*15*2, металевої смуги 30*2 (для кріплення дерев'яних елементів до каркасу). Сидіння, спинка та обшивка опорної частини лавки повинні бути виготовлені з термомодифікованої дошки: 1) для спинки розміром не менше 30*40 мм, у кількості не менше 8 шт. на секцію; 2) для сидіння не менше 40*40 мм у кількості не менше 8 шт. на секцію; 3) для обшивки опори 120*30 мм у кількості не менше 3 шт. на секцію. Кріплення дошок до каркасу повинно здійснюватися за допомогою анодированих саморізів по дереву 4*30мм (сидіння), 4*25мм (спинка, опора). Дерев'яні елементи лавки повинні бути відшліфовані, відшпакльовані, оброблені антисептиком, оброблені деревозахисним акриловим засібом у три шари. Металеві елементи

			<p>повищі бути оброблені двокомпонентною гуртківкою на кислотній основі та пофарбовані фарбою сріблястого кольору з молотковим ефектом у три шари. Конструкція лавки повинна складатись з двох частин для можливості монтування навколо дерева. З'єднання двох частин повинно здійснюватися за допомогою клепочних гайок М8 та болтів М8*25мм не менше 6 шт. Для надійного встановлення лавки під кути опори лавки повинні бути бетонні фундаменти розміром не менше 150*250*300 з вбудованим анкером не менше Ø10 L100мм. Для можливості демонтажу лавки, відповідно на кутах опори повинні бути приварені металеві листи розміром не менше 250*40*4 з отвором не менше Ø 12мм для з'єднання з анкером.</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вартість за одиницю 35800,00 грн. без ПДВ.

Загальна вартість пропозиції складає 286400,00 грн. (двісті вісімдесят шість тисяч чотириста грн. 00 коп.) без ПДВ.

Директор



Трина Євграфова