

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Силовий автоматичний вимикач, вимикач диференційного струму та модульний автоматичний вимикач код за ДК 021: 2015: 31210000-1 - Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2026-06-19-007904-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2026 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	113 924,83 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ п/п	Найменування	Кількість, шт	Karatld , грн.	Electrocontrol , грн.	001.com.ua , грн.	Середня ціна за од., грн.	Середня вартість закупівлі, грн.
1	Силовий автоматичний вимикач e.industrial.ukm.250S. 250, 3р, 250A	6	2811,70	2600,00	2164,99	2525,56	15153,38
2	Силовий автоматичний вимикач e.industrial.ukm.400S. 400, 3р, 400A	4	7845,40	7254,00	10860,96 epicentrk .ua	8653,45	34613,81

3	Вимикач диференційного струму e.rccb.pro.2.16.30, 2р, 16А, 30мА	20	857,90	793,00	660,55	770,48	15409,67
4	Вимикач диференційного струму e.rccb.pro.2.25.30, 2р, 25А, 30мА	30	857,90	793,00	660,55	770,48	23114,50
5	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.pro.60.1.B 16 new, 1р, 16А, В, 6кА	30	100,30	94,00	77,20	90,50	2715,00
6	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.pro.60.1.B 25 new, 1р, 25А, В, 6кА	30	100,30	94,00	77,20	90,50	2715,00
7	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.100.3.C100, 3р, 100А, С, 10кА	20	1003,10	955,00	772,42	910,17	18203,47
Доставка:							2000,00
Всього з ПДВ:							113 924,83
Очікувана вартість закупівлі - 113 924,83 грн з ПДВ.							
7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Силовий автоматичний вимикач, вимикач диференційного струму та модульний автоматичний вимикач

код за ДК 021:2015: 31210000-1 - Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням надійності, високого рівня безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю товару з певними технічними і якісними характеристиками.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного товару - для виконання ремонтних та зварювальних робіт власними силами на території та об'єктах Дніпровського державного університету внутрішніх справ.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

Увага! У разі якщо Учасник пропонує еквівалент - додатково зазначити посилання на сайт постачальника (виробника, тощо) товару на якому повинні міститися технічні характеристики виробу-еквіваленту (на підтвердження відповідності та візуалізації запропонованого товару).

Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими. Замовник має право перевірити вказані учасником технічні характеристики запропонованого товару / еквіваленту товару на офіційних веб-сайтах виробника товару. У разі невідповідності запропонованого учасником товару технічним вимогам замовника, пропозиція такого учасника буде відхилена як така, що не відповідає умовам технічної специфікації.

Місце поставки товару:

- 49005 м. Дніпро, пр. Науки, 26, Дніпровський державний університет внутрішніх справ.

1. Обсяги та предмет закупівлі:

№ п/п	Предмет закупівлі	Технічні характеристики предмету закупівлі	К-сть, шт.
1	Силовий автоматичний вимикач e.industrial.ukm.250S. 250, 3р, 250А (або еквівалент) 	Кількість полюсів: 3 Імпульсна витримувальна напруга U_{imp}, кВ: 8 Ізоляційна напруга (U_i), В: 800 Категорія застосування: А Діапазон робочих температур, °С: -25...+40 Ступінь захисту, ІР корпусу вимикача – не менше 30, зі сторони контактних затискачів - ІР00 Зусилля затиску контактних затискачів, Нм: 22,5 Номінальна робоча напруга U_e, В: АС 690 Тип струму АС Номінальна частота, Гц: 50 Макс. переріз під'єднаних провідників, мм²: 20*4 Відповідність стандартам: ДСТУ EN 60947-1, ДСТУ EN 60947-2 Ном. гранична вимикальна здатність I_{cu}, кА: 50 Номінальний струм I_n, А: 250 Зносостійкість мех./електр., циклів У-В, не менше 7000/2000 Ном. робоча вимикальна здатність I_{cs}, кА (АС 400 В): 35 Монтаж: на монтажну панель Тип розчіплювача: термомагнітний Робоче положення: вертикальне та горизонтальне з відхиленням не більше 5° Гарантія, міс: не менше 12	6

		Гарантійний термін експлуатації: не менше 15 років	
2	Силовий автоматичний вимикач e.industrial.ukm.400S. 400, 3р, 400А (або еквівалент) 	Кількість полюсів: 3 Імпульсна витримувальна напруга U_{imp}, кВ: 8 Ізоляційна напруга (U_i), В: не менше 800 Категорія застосування: не нижче А Діапазон робочих температур, °С: -25...+40 Ступінь захисту, IP: корпус вимикача - не нижче 30, , зі сторони контактних затискачів - IP00 Зусилля затиску контактних затискачів, Нм: 22,5 Номинальна робоча напруга U_e, В: AC 660 Тип струму: AC Номинальна частота, Гц: 50 Уставка спрацьовування по к.з., I_m, А: $10 I_n \pm 20\%$ Макс. переріз під'єднаних провідників, мм²: 40*8 Відповідність стандартам: ДСТУ EN 60947-1, ДСТУ EN 60947-2 Ном. гранична вимикальна здатність I_{cu}, кА: 70 Номинальний струм I_n, А 400 Зносостійкість мех./електр., циклів У-В, не менше 4000/1000 Ном. робоча вимикальна здатність I_{cs}, кА(AC 400 В): 70 Тип розчіплювача: термомагнітний Робоче положення: вертикальне та горизонтальне з відхиленням не більше 5° Гарантія, міс: не менше 12 Гарантійний термін експлуатації: не менше 15 років	4
3	Вимикач диференційного струму e.rccb.pro.2.16.30, 2р, 16А, 30мА (або еквівалент) 	Підключення з'єдн. шини типу FORK (вилка): ні Клас струмообмеження: 2 Вимикальний диференційний струм, мА: 30 Кількість полюсів: 2 Імпульсна витримувальна напруга U_{imp}, кВ: 6 Діапазон робочих температур, °С: -25...+40 Ступінь захисту, IP: не менше 20 Зусилля затиску контактних затискачів, Нм: 3,5 Напруга ізоляції U_i,: не менше 500 Номинальна робоча напруга U_e, В: AC 230 Номинальна частота, Гц: 50 Макс. переріз під'єднаних провідників, мм²: 25 Відповідність стандартам: ДСТУ EN 61008-1 Ном. гранична вимикальна здатність I_{cu}, кА: не менше 4,5 Номинальний струм I_n, А: 16 Зносостійкість мех./електр., циклів У-В, не менше 10 000 / 4 000 Ном. вмикальна та вимикальна здатність, А: 1000 Монтаж: на DIN-рейку 35 мм Електромеханічний Робоче положення вертикальне, горизонтальне, з відхиленням не більше 5° Тип струму: AC Гарантія, міс: не менше 12	20

4	Вимикач диференційного струму e.rccb.pro.2.25.30, 2р, 25А, 30мА (або еквівалент) 	Підключення з'єдн. шини типу FORK (вилка): ні Клас струмообмеження: 2 Вимикальний диференційний струм, мА: 30 Кількість полюсів: 2 Імпульсна витримувальна напруга U_{imp}, кВ: 6 Діапазон робочих температур, °С: -25...+40 Ступінь захисту, IP: не нижче 20 Зусилля затиску контактних затискачів, Нм: 3,5 Напруга ізоляції U_i, В: не менше 500 Номінальна робоча напруга U_e, В: AC 230 Номінальна частота, Гц: 50 Макс. переріз під'єднуваних провідників, мм²: 25 Відповідність стандартам: ДСТУ EN 61008-1 Ном. гранична вимикальна здатність I_{cu}, кА: не менше 6 Номінальний струм I_n, А: 25 Зносостійкість мех./електр., циклів У-В, не менше 10 000 / 4 000 Ном. вмикальна та вимикальна здатність, А: 1000 Монтаж: на DIN-рейку 35 мм Електромеханічний Робоче положення вертикальне, горизонтальне, з відхиленням не більше 5° Тип струму: AC Гарантія, міс: не менше 12	30
5	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.pro.60.1.B 16 new, 1р, 16А, В, 6кА, new (або еквівалент) 	Номінальна напруга постійного струму, В/полюс: 48 Підключення з'єдн. шини типу FORK (вилка): зверху та знизу Клас струмообмеження: 3 Кількість полюсів: 1 Часострумова характеристика: В Імпульсна витримувальна напруга U_{imp}, кВ: 6 Категорія застосування: AC-22 В Діапазон робочих температур, °С: -30...+60 Ступінь захисту, IP: не менше 20 Зусилля затиску контактних затискачів, Нм: 3 Напруга ізоляції U_i, В: 500 Номінальна робоча напруга U_e, В: AC 230/400 Номінальна частота, Гц: 50 Ступінь забруднення середовища: 2 Макс. переріз під'єднуваних провідників, мм²: 25 Відповідність стандартам: ДСТУ EN 60898-1, ДСТУ EN 60947-2 Ном. гранична вимикальна здатність I_{cu}, кА: 6 Номінальний струм I_n, А: 16 Зносостійкість мех./електр., циклів У-В, не менше 20 000 / 10 000 Монтаж: на DIN-рейку 35 мм Робоче положення вертикальне, горизонтальне, з відхиленням не більше 5° Тип струму: AC Гарантія, міс: не менше 12	30

6	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.pro.60.1.B 25 new, 1р, 25А, В, 6кА, new (або еквівалент) 	Номинальна напруга постійного струму, В/полюс: 48 Підключення з'єдн. шини типу FORK (вилка): зверху та знизу Клас струмообмеження: 3 Кількість полюсів: 1 Часострумова характеристика: В Імпульсна витримувальна напруга U_{imp}, кВ: 6 Категорія застосування: АС-22 В Діапазон робочих температур, °С: -30...+60 Ступінь захисту, ІР: не нижче 20 Зусилля затиску контактних затискачів, Нм: 3 Напруга ізоляції U_i, В: 500 Номинальна робоча напруга U_e, В: АС 230/400 Номинальна частота, Гц: 50 Ступінь забруднення середовища: 2 Макс. переріз під'єднаних провідників, мм²: 25 Відповідність стандартам: ДСТУ EN 60898-1, ДСТУ EN 60947-2 Ном. гранична вимикальна здатність I_{cu}, кА: 6 Номинальний струм I_n, А: 25 Зносостійкість мех./електр., циклів У-В, не менше 20 000 / 10 000 Монтаж: на DIN-рейку 35 мм Робоче положення вертикальне, горизонтальне, з відхиленням не більше 5° Тип струму: АС Гарантія, міс: не менше 12	30
7	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.100.3.C100, 3р, 100А, С, 10кА (або еквівалент) 	Номинальна напруга постійного струму, В/полюс: 48 Підключення з'єдн. шини типу FORK (вилка): ні Клас струмообмеження: 3 Кількість полюсів: 3 Часострумова характеристика: С Імпульсна витримувальна напруга U_{imp}, кВ: 4 Категорія застосування: АС-22 В Діапазон робочих температур, °С: -40...+70 Ступінь захисту, ІР: не нижче 20 Зусилля затиску контактних затискачів, Нм: 3,5 Напруга ізоляції U_i, В: 690 Номинальна робоча напруга U_e, В: АС 230/400 Тип струму: АС Номинальна частота, Гц: 50 Ступінь забруднення середовища: 2 Макс. переріз під'єднаних провідників, мм²: 50 Відповідність стандартам: ДСТУ EN 60898-1, ДСТУ EN 60947-2 Ном. гранична вимикальна здатність I_{cu}, кА: 10 Номинальний струм I_n, А: 100 Зносостійкість мех./електр., циклів У-В, не менше 20000/10000 Монтаж: на DIN-рейку 35 мм Робоче положення вертикальне, горизонтальне, з відхиленням не більше 5°	20

		Гарантія, міс: не менше 36	
--	--	----------------------------	--

Замовник розглядає еквівалентний товар. Еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником.

Увага! У таблиці зазначено конкретні технічні характеристики конкретного товару, який за параметрами найбільш відповідає вимогам Замовника. До числових параметрів вважати наявним вираз «не менше» або «не більше» - в залежності від параметру обладнання.

Для підтвердження відповідності технічним, якісним та кількісним характеристикам предмету закупівлі Учасник подає у складі своєї пропозиції заповнену таблицю щодо відповідності за формою:

№ з/п	Назва та опис технічних вимог, які визначені Замовником	Пропозиція Учасника (назва товару (марка, модель (тип)), виробник (або ТМ), країна походження та опис технічних характеристик, які пропонуються Учасником (повинні містити чіткі цифрові значення, без слів «приблизно», «менше» та ін.) Допускається зазначити не чітке числове значення тільки для параметрів обладнання, які не можливо чітко зазначити (наприклад: діапазон)

Увага! Факт подання Учасником тендерної пропозиції до цієї закупівлі та підписання цього Додатку вважається безумовною згодою з наступним:

- Товар запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні, строк виготовлення _____ (повинен бути **не раніше 2025 року**), поставлений у непошкодженій тарі виробника, що забезпечує безпеку транспортування і збереження якості. Не повинні мати дефектів, що пов'язані з матеріалами або роботою по їх виготовленню. Гарантійний строк на Товар: становить _____ (**повинен становити не менше 12 місяців**) з дати прийняття товару Замовником, на модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.100.3.C100, 3р, 100А, С, 10кА (або еквівалент) гарантійний строк становить _____ (**повинен становити не менше 36 місяців**) з дати прийняття товару Замовником.
(Про що необхідно надати гарантійний лист).

№ з/п	Найменування	Не менше, міс
1	Силовий автоматичний вимикач e.industrial.ukm.250S. 250, 3р, 250А (або еквівалент)	12
2	Силовий автоматичний вимикач e.industrial.ukm.400S. 400, 3р, 400А (або еквівалент)	12
3	Вимикач диференційного струму e.rccb.pro.2.16.30, 2р, 16А, 30мА (або еквівалент)	12
4	Вимикач диференційного струму e.rccb.pro.2.25.30, 2р, 25А, 30мА (або еквівалент)	12
5	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.pro.60.1.B 16 new, 1р, 16А, В, 6кА (або еквівалент)	12
6	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.pro.60.1.B 25 new, 1р, 25А, В, 6кА (або еквівалент)	12
7	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.100.3.C100, 3р, 100А, С, 10кА (або еквівалент)	36

2. Упаковка предмету закупівлі повинна забезпечувати повну цілісність при транспортуванні, відповідати встановленим вимогам до даного виду товарів і захищати від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки) та зберігання.

3. В разі постачання неякісного/дефектного товару за предметом закупівлі **в термін до 5 (п'яти) календарних днів** з моменту отримання повідомлення від Покупця усунути недоліки/дефекти товару або замінити товар на аналогічний. Всі витрати пов'язані із заміною товару несе Постачальник.

4. **Ціна на товар**, який пропонується поставити, повинна бути з урахуванням ціни на тару, упаковку, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

5. До ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю.

6. Витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції, не відшкодовуються Замовником (в тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

7. Доставка та розвантаження товару, безпосередньо в приміщення Замовника, проводиться силами та за рахунок Постачальника (Учасника – переможця). Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Покупцю.

Якщо Постачальник (Учасник-переможець) не з м. Дніпро та / або планує здійснювати постачання за допомогою компаній – перевізників - доставка та розвантаження Товару повинно бути здійснено безпосередньо **в приміщення складу** та за кошти Постачальника (Учасника-переможця).

8. Постачання продукції здійснюється одноразово, відповідно наданої Замовником заявки (усної або письмової) **протягом 10 (десяти) календарних днів**. Поставка повинна бути здійснена у робочі дні з 09.00 до 15.00 години.

9. Учасник надає довідку в довільній формі в якій зазначити, що під час постачання обладнання Учасник надасть гарантійні талони зі строком гарантії.

Невідповідність характеристик, вказаних в пропозиції, умовам документації електронної закупівлі, а також не надання документів, що вимагалися Замовником у тендерній документації, дає право на відхилення пропозиції.

Силовий автоматичний вимикач e/industrial.ukm.250r.250, 3p 250 A

Силовий автоматичний вимикач e.industrial.ukm.250S.250, 3р, 250А



Характеристики (Дивитись усі)	
Відключена здатність, кА	25 кА
Номинальний струм	250 А
Вольтна напруга (U _N), В	600
Вага	1,5
Гарантійний термін	12 місяців

2 811.70 грн.

[Замовити цей товар](#)

<https://karatitd.com.ua/zakhyst-merezhi-ta-keruvannia/promyslova-avtomatyka/sylovi-avtomatychnyi-vymykachi/sylovi-avtomatychnyi-vymykachi-1/siloviy-avtomatichniy-vimikach-e-industrial-ukm-250s-250-3r-250a> - 2811,70

[illegible]

<https://electrocontrol.com.ua/ua/av/i0010009-silovii-avtomatichnii-vimikach-e-next-e-industrial-ukm-250s-250-3p-250a>
2600,00



001.com.ua

Інтернет-магазин електрики



0 (800) 33-001-3

Викликати з будь-якого телефону по Україні

06 70 560-1738

CE, ПР, ІНТЕР



Корзина



Профіль



Відео



Відправка

КАТАЛОГ ТОВАРІВ

пошуку товару (наприклад: автоматичний вимикач, розетка)

Пошук

[Головна](#) |
 [Сторінка об'єкта](#) |
 [Варіанти автоматичного вимикача](#) |
 [E.NEXT](#) |
 [Шафовий автоматичний вимикач e.industrialLukm.250S.250, 3P 250A 50kA, E.NEXT](#)

Шафовий автоматичний вимикач e.industrialLukm.250S.250, 3P 250A 50kA, E.NEXT

Код товару: 64704

Всі товари

Окремі товари

Акційні товари

Розумний дім

Аксесори




Кількість полюсів	3
Номинальний струм, А	250
Максимальна відключаюча здатність, кА	50
Тип розбиття	триполюсний з асинхронним
Наявність розширювального модуля	німає
Тип корпусу	40
Виробник	E.NEXT
Класифікація за типом	Полумис

2 164,99 грн/шт

✓ Є в наявності

Додати до кошика

Купити

Додати до кошика

https://001.com.ua/uk/shafovyy-avtomatychnyy-vymykach-e-industrial-ukm-250s-250-3p-250a-50ka-e-next	2164,99
---	---------

Силовий автоматичний вимикач e/industrial.ukm.400r.400,3p 400 A

Силовий автоматичний вимикач e.industrial.ukm.400S.400, 3р, 400А



Характеристики: (Дивіться усі)	
Відключаюча здатність, кА	70 кА
Номинальний струм	400 А
Максимальна напруга (ВЛ), В	800
Вага	5,7
Гарантийний термін	12 місяців

7 845.40 грн.

Швидко замовляйте!

Відправимо за 2 - 4 дні!

<https://karat ltd.com.ua/zakhyst-merezhi-ta-keruvannia/promyslova-avtomatyka/sylovi-avtomatychni-vymykachi/sylovi-avtomatychni-vymykachi-1/siloviy-avtomatichniy-vimikach-e-industrial-ukm-400s-400-3r-400a> 7845,40

[illegible]

<https://electrocontrol.com.ua/av/i0010010-silovii-avtomatichnii-vimikach-e-next-e-industrial-ukm-400s-400-3p-400a> 7254,00

ЕПІЦЕНТР

Каталог товарів

Автоматичний вимикач E.NEXT e.industrial.ukm.400S.400 ЗР 400A 70kA (і0010010)

Готовий до відправки

Безкоштовна доставка в центральну Європу

Номинальний струм:

315	320	400
-----	-----	-----

10 860 грн **9 873.60** грн.

КУПИТИ

Оплата карткою або кредитом

ДОСТАВКА

Самовивіз з Миколи Епіцентру

https://epicentrk.ua/ua/shop/mp-lc-avtomatichnij-vimikac-e-next-e-industrial-ukm-400s-400-3r-400a-70ka-i0010010-1eed862e-72dc-6112-8f72-a36341a2d0a8.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&adtype=pla&product_channel=online&utm_id=22082998779&utm_content&store_code&gad_source=1&gad_campaignid=22089196232&gbraid=0AAAAADLlb1Pm9d_wGJnZZTSn1t6LNKzhm&gclid=Cj0KCQjw0JnRBhDJARisALobnXY3gdMoVG-G67at4fD991voNUAyL9KgIFENiTJrdD-aM4I3yUsk7w5UaAhZrEALw_wcB 10860,96

Товар є в наявності, ціна актуальна 10.06.26. інспектор ВМЗ Васютіна Н.В.

Вимикач диференційного струму e.rccb.pro.2.16.30, 2р, 16А, 30мА

Вимикач диференційного струму e.rccb.pro.2.16.30, 2р, 16А, 30мА



Варіанти

Відключаюча здатність, кА	С кА
Кількість полюсів	2
Номинальний струм	16 А - +
Чутливість до витоку струму	30 mA - +

Характеристики: [Дивитися усі]

857.90 грн.

[Щодо заповнення](#)

<https://karat ltd.com.ua/zakhyst-merezhi-ta-keruvannia-nyzkovoltna-avtomatyka-prystroi-zakhysnoho-vidkliuchennia/vimikach-diferentsiynogo-strumu-e-rcbb-pro-2-16-30-2r-16a-30ma> 857,90

ELEKTROKONTROL
ТОРГОВИЙ ІНТЕР'ЄТ-МАГАЗИН

[Головна](#)
[Оплата і Доставка](#)
[Гарантія та повернення](#)
[Статті](#)
[Контакти та документи](#)
[UA](#)

категорії

- вимикачі управління
- електронні обладнання
- вимикачі КРУ
- кабелогінні обладнання
- розподільні щити
- автоматичні вимикачі
- ручні автоматичні вимикачі
- контроль завантажувачів (ПЗС)
- розподільні щити з захисту даних (ІАД)
- мтс
- монтажні

Прістрої званожого відключення (ПЗВ) / Прістрої званожого відключення (ПЗВ) E.NEXT / Прістрої званожого відключення (ПЗВ) E.NEXT PRO

p003003 Вимикач диференційного струму ENEXT e.rcsb.pro.2.16.30 2р 16A 30mA

p003003 Вимикач диференційного струму ENEXT e.rcsb.pro.2.16.30 2р 16A 30mA фото

p003003 Вимикач диференційного струму ENEXT e.rcsb.pro.2.16.30 2р 16A 30mA фото

Назва:
Термін поставки:
Параметри:
Рейтинг:
Виробник:

793 грн + ПДВ x [Купити](#)

От: 71A грн (за дві платівки від 40 000 грн, використовується мінімум три в одиниці продаж)
Мінімальна ціна закупівлі - 4 000 грн.

<https://electrocontrol.com.ua/ua/difrele/p003003-vimikach-diferenciinogo-strumu-enext-e-rccb-pro-2-16-30-2p-16a-30ma>



інтернет-магазин електроінструментів

0 (800) 33-001-3

Незамовлення з України можуть бути дорогіше

097 940 17 00

05742 222244

Корзина

Профіль користувача

Завдання

Відсліднювати

КАТАЛОГ ТОВАРІВ

Пошуку товару (за назвою, артикулом, брендом)

Показати

[Товари](#)
[Надходження](#)
[Професійні інструменти](#)
[Діагностика](#)
[Пристрій захисного відключення \(ПЗВ\)](#)
[Інструменти](#)
[Діагностика](#)
[ПЗВ](#)

Пристрій захисного відключення (ПЗВ) в.rccb.pro.2.16.30, 2P 16 А 30 МА тип АС, Е.NEXT

Код товару: 84654

[Всі товари](#)
[Окремі товари](#)
[Самостійні роботи](#)
[Навігація по сайту](#)
[Закладки](#)



Висновки пошуку

Вибраний фільтр: А

Вибраний диференціальний струм відключення, мА

Тип

Максимальна відключаюча здатність, мА

Виробник

Користувачем вибрано

3

16

30

AC

6

ENEXT

Поперед

660,55 грн/шт

Попередити

Додати до кошика

Корзина

Зберегти в список

<https://001.com.ua/uk/prystriy-zahysnogo-vidklyuchennya-pzv-e-rcb-pro-2-16-30-2p-16-a-30-ma-typ-ac-e-next-660,55>

Товар є в наявності, ціна актуальна 10.06.26. інспектор ВМЗ Васютіна Н.В.

Вимикач диференційного струму e.rccb.pro.2.25.30, 2р, 25А, 30мА

Варіанти	
Відключаюча здатність, кА	6 кА
Кількість полюсів	2
Номинальний струм	25 А
Чутливість до витoku струму	30 мА

Характеристики: [Завантажити]

Відключаюча здатність, кА	6 кА
---------------------------	------

Статус: **Будівельний**

Ціна: **857.90 грн.**

Дія: **Щодня замовляємо**

[illegible]


001.com.ua
 Інтернет магазин електрики

0 (800) 33-001-3
 Телефонуйте з будь-якої точки України

На Пр. 040 17.00
 18.00 вихідний

 Доставка
 Оплата
 Гарантія
 Магазин

КАРТАНАВІГАТОР

Пошук товару (за назвою, артикулом, маркою)

Пошук

Домашня електрика / Диференціальний пристрій (ПЗВ) / 3-полюсний / Пристрій захисного відключення (ПЗВ) електрики 2.25.30, 2P 25 А 30 мА тип АС, E-NEXT

Пристрій захисного відключення (ПЗВ) e.rcsb.pro.2.25.30, 2P 25 А 30 мА тип АС, E-NEXT

Новий товар!

Всі ціни за м. Київ

Ціна за товар

Відгуки покупців

Технічні дані

Схожі товари



E-NEXT

Висота, мм	77
Надійшов у складі	25
Надійшов диференціальний струм відключення, мА	30
Тип	АС

660,55 грн/шт.

Призначення: 3-х полюсний

Згідно з технічними характеристиками

Товар є в наявності, ціна актуальна 10.06.26. інспектор ВМЗ Васютіна Н.В.

Модульний автоматичний вимикач e.mc.b.pro.60.1.B 16 new, 1p, 16A, B, 6kA, new

КАНАЛ ДТД

Асорті

Оплата

Доставка

Повернення товару

Контакти

Корисні статті

Прайс/Каталогі

Умови акцій

Калькулятори

Каталог товарів

Знайти свій товар тут

Додати в кошик та оформити

Наказ на поставку автомобіля

Детальніше про викидач

Розподільний автоматичний вимикач е.mcb.pro.60.1.B 16 new, 1р, 16А, В, 6кА, new

Все про товар

Характеристики

Питання

Рекомендуємо

Відключачна здатність, кА

6 кА

Кількість полюсів

1

Номинальний струм

16 А

Характеристика відключення

B

Вартість: 304

Відповісти на 2

100.30 грн.

Замовити

<https://karatltd.com.ua/zakhyst-merezhi-ta-keruvannia/nyzkovoltna-avtomatyka/avtomatychni-vymykachi/modulnyi-avtomatichniy-vimikach-e-mcb-pro-60-1-b-16-new-1r-16a-v-6ka-new> 100,30

[illegible]

<https://electrocontrol.com.ua/av/p041008-modulnii-avtomatichnii-vimikach-enext-e-mcb-pro-60-1-b-16-new-1r-16a-v-6ka>
-94,00

0 (800) 33-001-3

Ваше зв'язок з нами завжди безкоштовно

Розрешити

Настройка

Справка

Вход

КАТАЛОГ ТОВАРОВ

Поиск товаров (14 параметров: наименование, артикул, код)

Справка

Настройка отображения

Автоматический расчет цен

E.NEXT

Автоматический выключатель электромеханический 1P 16 А характеристика B, E, NEXT

Автоматический выключатель e.mcb.pro.60.1.B 16 new, 1P 16 А характеристика B, E, NEXT

Код товара: 84421

Всего товаров

Личный кабинет

Характеристики

Детальная информация

Аналоги

Связанные товары

Степень защиты	1
Максимальный ток отсечки	16
Характеристика селективности	B
Максимальная номинальная мощность, кВт	8
Материал / покрытие	СБ
Тип корпуса	АС

77,20 грн/шт.

✓ в наличии

Обратите внимание! Данный товар находится в разделе "Аксессуары"

Е-код: - 1 + 30

Купить

<https://001.com.ua/uk/avtomatychnyy-vymykach-e-mcb-pro-60-1-b-16-new-1p-16-a-harakterystyka-b-e-next> - 77,20

Товар є в наявності, ціна актуальна 10.06.26. інспектор ВМЗ Васютіна Н.В.

Модульний автоматичний вимикач e.mcb.pro.60.1.B 25 new, 1р, 25А, В, 6кА, new

КАРАТ LTD

Акції Оплата Доставка Повернення товару Контакти Корисні статті Пройс/Каталоги Умови акцій Калькулятор

Категорія товарів

Модульний автоматичний вимикач e.mcb.pro.60.1.B 25 new, 1р, 25А, В, 6кА, new

Всі про товар Характеристики Питання Рекомендації

Варіанти

Відключаюча здатність, кА: 6 кА

Кількість полюсів: 1

Номинальний струм: 25 А

Характеристика відключення: B

Характеристики (згідно з UI)

Відключаюча здатність, кА: 6 кА

100.30 грн.

Щодня зниження

<https://karat ltd.com.ua/zakhyt-merezhi-ta-keruvannia/nyzkovoltna-avtomatyka/avtomatychni-vymykachi/modulniy-avtomatichniy-vimikach-e-mcb-pro-60-1-b-25-new-1r-25a-v-6ka-new> 100,30

ЕЛЕКТРОКОНТРОЛЬ

ТОВ «НП «ЕЛЕКТРОКОНТРОЛЬ»

Віс: +38 (096) 181-06-10 (Viber, WhatsApp)
Он: 9 до 17 (пн-пт)

Головна Оплата та доставка Гарантія та повернення Статус Вашого замовлення ВУ+

Автоматичний вимикач Автоматичний вимикач E.NEXT Автоматичний вимикач E.NEXT PRO

p041010 Модульний автоматичний вимикач ENEXT e.mcb.pro.60.1.B 25 (new) 1р 25А В 6кА

Кількість: 8 одиниць

Термін поставки: 2 тижні

Гарантія: 12 місяців

Рейтинг: 5.0

Вислужує: 10 років

Виробник: ENEXT

94 грн з ПДВ X 1

Продати

Оп: 94 грн (за кожну одиницю 40 грн), застосовується знижка до 10% (за кожну одиницю)
Вислужує (за кожну одиницю) 100 грн

<https://electrocontrol.com.ua/av/p041010-modulnii-avtomatichnii-vimikach-enext-e-mcb-pro-60-1-b-25-new-1r-25a-v-6ka> 94,00

001.com.ua

0 (800) 33-001-3

Відомості про Ваші замовлення на 06.06.2026

Ваші дані: 001-17-00 0% (за замовленням)

Налаштування Налаштування Налаштування Налаштування

Категорія товарів

Автоматичний вимикач e.mcb.pro.60.1.B 25 new, 1P 25 А характеристика В, E.NEXT

Всі про товар Діагн. товару Характеристики Рекомендації Питання Сторінка товару

Варіанти

Кількість полюсів: 1

Номинальний струм, А: 25

Характеристика відключення: B

Максимальна відключаюча здатність, кА: 6

Довжина L, мм, мм: 10

Вислужує: 10 років

Виробник: ENEXT

77,20 грн/шт.

00 Навантаження 1-2 полюсів за 1 шт.

Продати

25 Знижка до 10%

<https://001.com.ua/uk/avtomatychnyy-vymykach-e-mcb-pro-60-1-b-25-new-1p-25-a-harakterystyka-b-e-next> 77,20

Товар є в наявності, ціна актуальна 10.06.26. інспектор ВМЗ Васютіна Н.В.

Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.100.3.C63, 3р, 63А, С, 10кА

АВАНТ ПОВІСНИК

Авант Доставка Повернення товару Контакти Корисні статті Прайми/Каталоги Умови продажів Наказувальні

Каталог товарів

Додати свій товар тут

Додати свій товар тут

Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.100.3.C63, 3р, 63А, С, 10кА

Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.100.3.C63, 3р, 63А, С, 10кА

Всі про товар Характеристики Галерея Рекомендації

Варіанти

Відокремлена здатність, кА 10 кА

Кількість полюсів 3

Номинальний струм 63 А

Характеристика відключення C

Характеристики (Дивитись ро)

881.00 грн.

Відправити за 2-4 дні

Додати до кошика

<https://karatltd.com.ua/zakhyst-merezhi-ta-keruvannia/nyzkovoltna-avtomatyka/avtomatychni-vymykachi/modulniy-avtomatichniy-vimikach-e-mcb-stand-100-3-c63-3r-63a-c-10ka> -881,00

ЕЛЕКТРОКОНТРОЛЬ

ТОВ ЕЛЕКТРОКОНТРОЛЬ

Товари Оплата та доставка Гідрати та повернення Статті Накази та документи RU

Товари (введіть назву товару)

Модульний автоматичний вимикач E.NEXT

Модульний автоматичний вимикач E.NEXT STAND

5002212 Модульний автоматичний вимикач ENEXT e.mcb.stand.100.3.C63 3р 63А С 10кА

Висновки: 8 кА

Ступінь захисту: 2.2

Гарантія: 12

Рейтинг: 4.7

Витрати: 881

Виробник: E.NEXT

839 грн + 17,00 X 1

Придбати

020 170 170 (пр. см. роз'яснює) 40 000-00, 40 000-00, 40 000-00 (пр. см. роз'яснює)

Модульний автоматичний вимикач 5002212

<https://electrocontrol.com.ua/av/s002212-modulnii-avtomatichnii-vimikach-enext-e-mcb-stand-100-3-c63-3r-63a-c-10ka> 839,00

001.com.ua

Інтернет-магазин електрики

0 (800) 35-001-3

Викликаємо електрика по Україні

09-10-000 1700

06-170-0000

Каталог товарів

Пошук товару (у введіть назву товару, артикул, код)

Пошук

Модульний автоматичний вимикач E.NEXT

Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.100.3.C63 3р 63А С 10кА, E.NEXT

Всі товари Стислий опис Характеристики Галерея Додати до кошика

Модульний автоматичний вимикач E.NEXT

Висновки: 8 кА

Ступінь захисту: 2.2

Гарантія: 12

Рейтинг: 4.7

Витрати: 881

Виробник: E.NEXT

678,37 грн/шт.

Додати до кошика

020 170 170 (пр. см. роз'яснює) 40 000-00, 40 000-00, 40 000-00 (пр. см. роз'яснює)

Модульний автоматичний вимикач 5002212

<https://001.com.ua/uk/modulnyy-avtomatychnyy-vymyach-e-mcb-stand-100-3-c63-3r-63a-c-10ka-e-next> 678,37 Товар є в наявності, ціна актуальна 10.06.26. інспектор ВМЗ Васютіна Н.В.

Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.100.3.C100, 3р, 100А, С, 10кА

КАРАТ ЛТД

Акції

Оплата

Доставка

Повернення товару

Контакти

Корисні статті

Прайси/Каталоги

Умови акцій

Калькулятор

Каталог товарів

Введіть слово товару тут

Завіст мисливств обладнання

Мушкетерська автоматика

Автоматичні вимикачі

Модульний автоматичний вимикач е.mcb.stand.100.3.C100, 3р, 100А, С, 10кА

Модульний автоматичний вимикач е.mcb.stand.100.3.C100, 3р, 100А, С, 10кА

Все про товар

Характеристики

Питання

Рекомендуємо

3 варіанти від 12%

з гарантією 30

Варіанти

Відключаюча здатність, кА

10 кА

Кількість полюсів

3

Номинальний струм

100 А

Характеристика відключення

C

Характеристики: [Дізнатися у нас]

Артикул: 600226

Відповісти

1 003.10 грн.

Ще раз завантажити

—

1

+

<https://karatLtd.com.ua/zakhyst-merezhi-ta-keruvannia/nyzkovoltna-avtomatyka/avtomatychni-vymykachi/modulnyi-avtomatichniy-vimikach-e-mcb-stand-100-3-c100-3r-100a-c-10ka> - 1003,10

[illegible]

<https://electrocontrol.com.ua/av/s002214-modulnii-avtomatichnii-vimikach-enext-e-mcb-stand-100-3-c100-3r-100a-c-10ka> 955.00



0 (800) 33-001-3

Безкоштовно з будь-якого телефону по Україні

Час роботи: 9:00 - 17:00
Пн-Пт, вихідні

001.com.ua

Інтернет-магазин електрики

Назва товару (за наявності артикула, артикулу, моделі)

Увійти

[Каталог товарів](#)

[Товари](#)
[Модульні автоматичні вимикачі](#)
[Автоматичний вимикач модульний](#)
[E.NEXT](#)
[Модульний автоматичний вимикач е.мcb.stand.100.3.C100 3р 100А С 10кА, E.NEXT](#)

Модульний автоматичний вимикач е.мcb.stand.100.3.C100 3р 100А С 10кА, E.NEXT

[Всі ціни товарів](#)
[Опис товарів](#)
[Характеристики](#)
[Повний опис](#)
[Схожі товари](#)



Кількість модулів	3
Номинальний струм, А	100
Характеристика залежності	C
Максимальна відомовична здатність, кА	10

772,42 грн/шт.

← К в кошик

Ця ціна включає вартість доставки та вартість монтажу

<https://001.com.ua/uk/modulnyy-avtomatychnyy-vymykach-e-mcb-stand-100-3-c100-3r-100a-c-10ka-e-next> 772,42

Товар є в наявності, ціна актуальна 10.06.26. інспектор ВМЗ Васютіна Н.В.