

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	«Реставрація (пристосування) пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення "Казарми Феодосіївського полку" (охор. №61) під пансіон Дніпровського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Олександра ГОСТИЩЕВА Дніпровського державного університету внутрішніх справ за адресою: просп. Науки, 26, корпус №11 (літ.Л-2), м. Дніпро» Коригування код за ДК 021: 2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2026-07-28-011846-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2026 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	24 106 395,83 грн без ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості будівельних робіт за об'єктом визначено згідно експертного звіту від 17.07.2026 року за № 05-85-26 (2 ред.).

Очікувана вартість будівельних робіт складає – **28 927 675,00 грн. з ПДВ.**

Клас наслідків – **СС3.**

Роботи проводяться протягом 2026 року.

Договірна ціна визначається згідно Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» згідно наказу № 281 від 01.11.2021р. та є **твердою.**

Очікувана вартість закупівлі - 24 106 395,83 грн без ПДВ.		
7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

«Реставрація (пристосування) пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення "Казарми Феодосіївського полку" (охор. №61) під пансіон Дніпровського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Олександра ГОСТИЩЕВА

Дніпровського державного університету внутрішніх справ за адресою: просп. Науки, 26, корпус №11 (літ.Л-2), м. Дніпро» Коригування

код за ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду робіт — замовник здійснює закупівлю даного виду робіт, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

Необхідний перелік робіт та об'єми

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Архітектурні рішення			
	арк. 2, 4			
1	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	2,9	
2	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	4,685	
3	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	0,2	
4	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,2	
5	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	335	
6	Розбирання цегляних стін	м3	5,3	
7	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії	м3	35,39	
8	Переміщення вантажів волоком вручну на відстань до 20 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	222	
9	Переміщення вантажів волоком вручну, додавати на кожні 10 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	222	
10	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	222	
11	Перевезення сміття до 30 км	т	222	
	арк. 5			
12	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,06969	

13	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 50х5)	т	0,045448
14	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245	т	0,0270296
15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,8
16	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 200мм	м2	5,6
17	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 200 мм	шт	1
18	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 200 мм 250мм	шт	1
19	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 250 мм	шт	7
20	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 250 мм 150мм	шт	7
21	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	2
22	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм 250мм	шт	2
23	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 250 мм	шт	4
24	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 250 мм 150мм	шт	4
25	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	8
26	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 160 мм 50мм	шт	8
27	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	шт	32

[illegible]

	залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 315 мм (500 мм)			
	L=400мм 50мм			
41	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	шт	18	
42	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 50 мм (до 400мм)	шт	18	
	80мм			
43	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм	шт	3	
44	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 80 мм (до 400мм)	шт	3	
	100мм			
45	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм	шт	8	
46	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 100 мм (до 400мм)	шт	8	
	130мм			
47	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 140 мм	шт	27	
48	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 140 мм (до 400мм)	шт	27	
	200мм			
49	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 200 мм	шт	4	
50	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 200 мм (до 400мм)	шт	4	
	250мм			
51	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 250 мм	шт	1	
52	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 250 мм (400 мм)	шт	1	

53	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,112
	арк. 8		
	Вентиляційний вихід		
54	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (обшивання плитами OSB по металевому каркасу з утепленням)	м2	33
55	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою по повсті	м2	19
56	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	м2	6,6
57	Профлист Т20	м2	19
58	Мінераловатні плити щільністю 35кг/м3	м3	0,9
59	Плита OSB 12мм	м2	33
60	Основний профіль СW50 товщ.0.5	м	48
61	Металопрофіль посилений UA 50 (товщ 1,0 мм)	м	82
62	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	2
63	Сталь листова 0,6 з полімерним покриттям	м2	2
	Специфікація виробів і матеріалів		
64	Монтаж металевих щитів перекриття каналів	т	0,03831
65	Металоконструкції індивідуальні пофарбовані	т	0,03831
66	Установлення металевої огорожі без поручня	м	2,5
67	Огорожі з нержавіючої сталі арт. 1394	м	2,5
68	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,1
69	Гвинтові сходи: каркас та огорожа - чорна сталь; сходи дерев'яні. Розміри індивідуальні: висота 1,7м, ширина 1,0м Гвинтові сходи ВЛІ-5 арт.5412 Компанія "InoxMetal"	шт	1
70	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,18
71	Ставні металеві віконні для вікон та дверей Ukr Metal Код: 16	м2	9
72	Скоби металеві у прямом евакуаційного виходу Imprex Group Скоба ходова (широка) EN 131101	шт	4
	Специфікація додаткових елементів		
73	Профіль алюмінієвий кутовий 15х15мм	м	166
74	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	461
75	Профіль алюмінієвий кутовий 20х20мм	м	175
76	Профіль алюмінієвий кутовий 40х40мм	м	4
77	Профіль алюмінієвий кутовий 20х20мм	м	300
78	Профіль алюмінієвий Т-подібний 20х30мм	м	3
79	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	113
80	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	113
	арк. 10		
	Дверні блоки внутрішні металеві, з порошковим фарбуванням, глухі, з ущільненням в притулах, з замком ключ-барашек, ручка нажимна, RAL7016		
81	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,184
82	Дверні блоки внутрішні металеві, з порошковим фарбуванням, глухі, з ущільненням в притулах, з замком ключ-барашек, ручка нажимна, RAL7016	м2	2,184
	Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні, глухі, з порошковим фарбуванням RAL 7016, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення (доводчик), із замком "ключ-барашек". Межа вогнестійкості EI 30		
83	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	21,189
84	Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні, глухі, з порошковим фарбуванням, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, з замком "ключ-барашек" Межа вогнестійкості EI 30	м2	21,189

	Дверні блоки з алюмінієвого профілю, засклені однокамерним склопакетом з покриттям протиударною плівкою, RAL 7016. Комплектація: ущільнення в притулах, доводчик, зі сторони коридору ручка-антипаніка, з зовнішньої сторони ручка-поручень.		
85	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,14
86	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	26
87	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,56
88	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12,607
89	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	34
90	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,4
91	Дверні блоки з алюмінієвого профілю, засклені однокамерним склопакетом з покриттям протиударною плівкою, RAL 7016. Комплектація: ущільнення в притулах, доводчик, зі сторони коридору ручка-антипаніка, з зовнішньої сторони ручка-поручень.	м2	19,747
	Дверні блоки внутрішні з ПВХ профілю RAL 7016, глухі, без порога. Комплектація: ручка, замок - засувка, ущільнення в притулах.		
92	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	30,37
93	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	138
94	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	7,97
95	Дверні блоки внутрішні з ПВХ профілю RAL 7016, глухі, без порога. Комплектація: ручка, замок - засувка, ущільнення в притулах.	м2	30,37
	Дверні блоки внутрішні з МДФ ламіновані (марку див. розділ AI), без порога, глухі, RAL 7016. Комплектація: ручка, замок, ущільнення в притулах, нажимна ручка		
96	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	13
97	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	104
98	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	10,67
99	Дверні блоки внутрішні з МДФ ламіновані (марку див. розділ AI), без порога, глухі, RAL 7016. Комплектація: ручка, замок, ущільнення в притулах, нажимна ручка	м2	34,67
	Дверні блоки внутрішні металеві, з порошковим фарбуванням, глухі, з ущільненням в притулах, з замком ключ-барашек, ручка нажимна, RAL7016		
100	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	0,72
101	Дверні блоки внутрішні металеві, з порошковим фарбуванням, глухі, з ущільненням в притулах, з замком ключ- барашек, ручка нажимна, RAL7016	м2	0,72
	арк. 10		
102	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	59,54
103	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	11,81
104	Дошки підвіконні пластикові 500мм	м	61,2408
	арк. 10		
	Перегородки системи КНАУФ тип W112 Тип 1 (601,0 м2)		
105	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або	м2	95,1327

	гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях		
106	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	103,694643
107	Стрічка армувальна	м	323,45118
108	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	4880,30751
109	Скlostрічка для зароблення примикань	м	190,2654
110	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану	м	136,991088
111	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 4x100 мм	шт	237,83175
112	Саморіз 3,5x9,5 мм	шт	577,455489
113	Мінеральная вата Isover Звукозахист	м3	7,34900107
			5
114	Основний профіль UW75 товщ.0.5	м	78,960141
115	Основний профіль CW75 товщ.0.5	м	229,269807
116	Гіпсокартон ГКЛЮ вогнестійкий товщиною 12,5 мм	м2	399,55734
	Перегородки системи КНАУФ тип W112 Тип 1a (162,0 м2)		
117	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	55,4
118	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	60,386
119	Стрічка армувальна	м	188,36
120	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	2842,02
121	Скlostрічка для зароблення примикань	м	110,8
122	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану	м	79,776
123	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 4x100 мм	шт	138,5
124	Саморіз 3,5x9,5 мм	шт	336,278
125	Мінеральная вата Isover Звукозахист	м3	4,27965
126	Основний профіль CW100 товщ.0.5	м	133,514
127	Основний профіль UW100 товщ.0.5	м	45,982
128	Гіпсокартон ГКЛЮ вогнестійкий товщиною 12,5 мм	м2	116,34
129	Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною 12,5 мм	м2	116,34
	Перегородки системи КНАУФ тип W112 Тип 2 (429,0 м2)		
130	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	85
131	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	92,65
132	Стрічка армувальна	м	289
133	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	4360,5
134	Скlostрічка для зароблення примикань	м	170
135	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану	м	122,4
136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 4x100 мм	шт	212,5
137	Саморіз 3,5x9,5 мм	шт	515,95
138	Мінеральная вата Isover Звукозахист	м3	6,56625
139	Основний профіль CW100 товщ.0.5	м	204,85
140	Основний профіль UW100 товщ.0.5	м	70,55
141	Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною 12,5 мм	м2	357
	Обшивка з ГКЛВ КНАУФ тип W623 Тип 3 (80,0 м2)		
142	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіні] по металевому каркасу	м2	56
143	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими 16 мм	м2	56
144	Мінеральная вата Isover Звукозахист	м3	2,884
145	Пристінний профіль UD 28x27	м	48,72
146	Основний профіль CD 60x27	м	100,8
147	Дюбелі 6x40 мм	шт	171,92
148	Саморіз 3,5x9,5 мм	шт	952
149	КНАУФ-Шуруп TN 3,5x25	шт	336
150	Стрічка армувальна	м	48,16
151	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	17,584

152	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,4872
153	Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною 12,5 мм	м2	117,6
	Перегородки з гіпсокартону КНАУФ тип W116 Тип 4 (34,0 м2)		
154	Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	22,1
155	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	24,089
156	Стрічка армувальна	м	75,14
157	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	1379,04
158	Скlostрічка для зароблення примикань	м	44,2
159	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану	м	63,648
160	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 4x100 мм	шт	110,5
161	Саморіз 3,5x9,5 мм	шт	268,294
162	Мінеральная вата Isover Звукозахист	м3	1,13815
163	Основний профіль CW50 товщ.0.5	м	106,522
164	Основний профіль UW50 товщ.0.5	м	36,686
165	Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною 12,5 мм	м2	92,82
	Перегородки з гіпсокартону КНАУФ тип W116 Тип 4а (19,0 м2)		
166	Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	4
167	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	4,36
168	Стрічка армувальна	м	13,6
169	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	249,6
170	Скlostрічка для зароблення примикань	м	8
171	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану	м	11,52
172	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 4x100 мм	шт	20
173	Саморіз 3,5x9,5 мм	шт	48,56
174	Мінеральная вата Isover Звукозахист	м3	0,206
175	Основний профіль CW50 товщ.0.5	м	19,28
176	Основний профіль UW50 товщ.0.5	м	6,64
177	Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною 12,5 мм	м2	8,4
178	Гіпсокартон ГКЛЮ вогнестійкий товщиною 12,5 мм	м2	8,4
	Обшивка з ГКЛВ КНАУФ тип W623 Тип 5 (29,0 м2)		
179	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	17,45
180	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими 16 мм	м2	17,45
181	Пристінний профіль UD 28x27	м	15,1815
182	Основний профіль CD 60x27	м	31,41
183	Дюбелі 6x40 мм	шт	53,5715
184	Саморіз 3,5x9,5 мм	шт	296,65
185	КНАУФ-Шуруп TN 3,5x25	шт	104,7
186	Стрічка армувальна	м	15,007
187	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	5,4793
188	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,151815
189	Мінеральная вата Isover Звукозахист	м3	0,898675
190	Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною 12,5 мм	м2	36,645
	Обшивка з ГКЛВ КНАУФ тип W623 Тип 5а (134,0 м2)		
191	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	86
192	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими 16 мм	м2	86
193	Основний профіль UW75 товщ.0.5	м	74,82
194	Основний профіль CW75 товщ.0.5	м	154,8
195	Дюбелі 6x40 мм	шт	264,02

196	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	1462
197	КНАУФ-Шуруп TN 3,5х25	шт	516
198	Стрічка армувальна	м	73,96
199	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	27,004
200	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,7482
201	Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною 12,5 мм	м2	180,6
Обшивка з ГКЛВ КНАУФ тип W623 Тип 6 (2349,0 м2)			
202	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	776,985
203	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими 16 мм	м2	776,985
204	Пристінний профіль UD 28х27	м	675,97695
205	Основний профіль CD 60х27	м	1398,573
206	Дюбели 6х40 мм	шт	2385,34395
207	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	13208,745
208	КНАУФ-Шуруп TN 3,5х25	шт	4661,91
209	Стрічка армувальна	м	668,2071
210	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	243,97329
211	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,7597695
212	Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною 12,5 мм	м2	1631,6685
П1 Посилення прорізів (400,0 м.п.)			
213	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м	180
214	Гвинти самонарізні 3,5х9,5	шт	2088
215	С-профіль 1мм	м.п.	232,56
Перегородки з гіпсокартону КНАУФ тип W111 Тип 7 (116,0 м2)			
216	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	116
217	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	70,76
218	Стрічка армувальна	м	197,2
219	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	4326,8
220	Скlostрічка для зароблення примикань	м	232
221	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану	м	167,04
222	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 4х100 мм	шт	290
223	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	704,12
224	Основний профіль UW50 товщ.0.5	м	96,28
225	Основний профіль CW50 товщ.0.5	м	279,56
226	Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною 12,5 мм	м2	243,6
Цегляні			
227	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	70
228	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	11,96
229	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	200
230	Мінераловатні плити з базальтового волокна (НГ) "Thermowool Light Extra" SWEETONDALE, 30кг/м3, 0,041Вт/(м К)	м3	10,2
Посилення перегородок з ГКЛ в зоні кріплення сантехобладнання			
231	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими 16 мм	м2	142,35
232	Фанера вологостійка -16 мм	м2	145,90875

Тип 1 (60,0 м2)				
233	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	27,6	
234	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольні	м2	27,6	
235	Експрузійний пінополістирол Scanterm Y=30кг/м3 міцність на стиск 150кПа	м3	0,84456	
236	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	27,6	
237	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 70мм)	м2	27,6	
238	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	27,6	
239	Сітка зварна стальна 4вр1 100х100	м2	30,36	
240	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	27,6	
241	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	179,4	
242	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	11,2056	
243	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,52	
244	Плитка керамогранітна TOB "INTERCERAMA" "LINDEN 13" INTER GRES, 16 120 13 032/7	м2	28,152	
245	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,04	
246	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	10,608	
247	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	0,93024	
248	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,408	
249	Плитка керамогранітна TOB "INTERCERAMA" "LINDEN 13" INTER GRES, 16 120 13 032/7	м2	2,1216	
250	Демпферна стрічка	м	20,4	
Тип 1а (56,0 м2)				
251	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	1,344	
252	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15	м3	1,3696	
253	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,09072	
254	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A400C, діаметр 8 мм	т	0,09072	
255	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольні	м2	16,9	
256	Експрузійний пінополістирол Scanterm Y=30кг/м3 міцність на стиск 150кПа	м3	0,8619	
257	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	16,9	
258	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 70мм)	м2	16,9	
259	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	16,9	
260	Сітка зварна стальна 4вр1 100х100	м2	18,59	
261	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	16,9	
262	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	109,85	
263	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	6,8614	
264	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,38	
265	Плитка керамогранітна TOB "INTERCERAMA" "LINDEN 13" INTER GRES, 16 120 13 032/7	м2	17,238	
266	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,75	
267	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	9,1	
268	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	0,798	
269	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,35	

270	Плитка керамогранітна TOB "INTERCERAMA" "LINDEN 13" INTER GRES, 16 120 13 032/7	м2	1,82
271	Демпферна стрічка	м	17,52
Тип 2 (68,0 м2)			
272	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	13,6
273	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольні	м2	13,6
274	Експандований пінополістирол Scanterm Y=30кг/м3 міцність на стиск 150кПа	м3	0,27744
275	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	13,6
276	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 70мм)	м2	13,6
277	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	13,6
278	Сітка зварна стальна 4вр1 100х100	м2	14,96
279	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	13,6
280	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	19,04
281	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	13,6
282	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	88,4
283	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	5,5216
284	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,72
285	Плитка керамогранітна TOB "INTERCERAMA" "LINDEN 13" INTER GRES, 16 120 13 032/7	м2	13,872
286	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	14,7
287	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	76,44
288	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	6,7032
289	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,94
290	Плитка керамогранітна TOB "INTERCERAMA" "LINDEN 13" INTER GRES, 16 120 13 032/7	м2	15,288
Тип 2а (77,0 м2)			
291	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	1,23
292	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15	м3	1,2532
293	Армування підстиляючих шарів і набетонки	т	0,08316
294	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм	т	0,08316
295	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольні	м2	56,5
296	Експандований пінополістирол Scanterm Y=30кг/м3 міцність на стиск 150кПа	м3	1,7289
297	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	56,5
298	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 70мм)	м2	56,5
299	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	56,5
300	Сітка зварна стальна 4вр1 100х100	м2	62,15
301	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	56,5
302	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	79,1
303	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	77
304	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	500,5
305	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	31,262

306	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	15,4
307	Плитка керамогранітна TOB "INTERCERAMA" "LINDEN 13" INTER GRES, 16 120 13 032/7	м2	78,54
308	Демпферна стрічка	м	77,8
Тип 3 (233,0 м2)			
309	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	65,02
310	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольні	м2	65,02
311	Експандований пінополістирол Scanterm Y=30кг/м3 міцність на стиск 150кПа	м3	1,989612
312	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	65,02
313	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 70мм)	м2	65,02
314	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	65,02
315	Сітка зварна стальна 4вр1 100х100	м2	71,522
316	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	65,02
317	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	65,02
318	Дисперсійна грунтовка Forbo 050	кг	13,26408
319	Клей Forbo 522	кг	19,89612
320	Комерційний ПВХ лінолеум Forbo «Sphera Energetic»	м2	66,3204
321	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	57,58
322	Плінтус ПВХh=75мм (чорний)	м	58,74
323	Демпферна стрічка	м	73,2
Тип 3а (75,0 м2)			
324	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	0,26
325	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15	м3	0,27
326	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,0175
327	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм	т	0,0175
328	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольні	м2	5
329	Експандований пінополістирол Scanterm Y=30кг/м3 міцність на стиск 150кПа	м3	0,255
330	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	5
331	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 70мм)	м2	5
332	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	5
333	Сітка зварна стальна 4вр1 100х100	м2	5,5
334	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	75
335	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	75
336	Дисперсійна грунтовка Forbo 050	кг	15,3
337	Клей Forbo 522	кг	22,95
338	Комерційний ПВХ лінолеум Forbo «Sphera Energetic»	м2	76,5
339	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	41
340	Плінтус ПВХh=75мм (чорний)	м	41,82
341	Демпферна стрічка	м	5,14
Тип 4 (468,0 м2)			
342	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	49,05
343	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольні	м2	49,05
344	Експандований пінополістирол Scanterm Y=30кг/м3 міцність на стиск 150кПа	м3	1,00062
345	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	49,05

346	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 70мм)	м2	49,05
347	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2	49,05
348	Сітка зварна стальна 4вр1 100х100	м2	53,955
349	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	158,6
350	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	158,6
351	Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050	кг	32,3544
352	Клей Forbo 522	кг	48,5316
353	Комерційний ПВХ лінолеум Forbo «Sphera Energetic»	м2	161,772
354	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	121,28
355	Плінтус ПВХh=75мм (чорний)	м	123,71
356	Демпферна стрічка	м	20,35
Тип 4а (177,0 м2)			
357	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	2,152
358	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15	м3	2,1968
359	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,14526
360	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм	т	0,14526
361	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольні	м2	27
362	Експандований пінополістирол Scanterm Υ=30кг/м3 міцність на стиск 150кПа	м3	1,377
363	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	27
364	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 70мм)	м2	27
365	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2	27
366	Сітка зварна стальна 4вр1 100х100	м2	29,7
367	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	177
368	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	177
369	Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050	кг	36,108
370	Клей Forbo 522	кг	54,162
371	Комерційний ПВХ лінолеум Forbo «Sphera Energetic»	м2	180,54
372	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	151
373	Плінтус ПВХh=75мм (чорний)	м	154,02
374	Демпферна стрічка	м	151
Тип 5 (75,0 м2)			
375	Улаштування покриттів сходових і підсходових з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	5,9
376	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	30,68
377	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	2,6904
378	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,18
379	Плитка керамогранітна ТОВ "INTERCERAMA" "LINDEN 13" INTER GRES, 16 120 13 032/7	м2	6,018
380	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,67
381	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	3,484
382	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	0,30552
383	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,134
384	Плитка керамогранітна ТОВ "INTERCERAMA" "LINDEN 13" INTER GRES, 16 120 13 032/7	м2	0,6968
Тип 6 (184,0 м2)			
385	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	1,94
386	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15	м3	1,9844

387	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,13095
388	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм	т	0,13095
389	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольні	м2	184
390	Екструзійний пінополістирол Scanterm Y=30кг/м3 міцність на стиск 150кПа	м3	9,384
391	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	184
392	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 80мм)	м2	184
393	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,76728
394	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм	т	0,76728
395	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	184
396	Фарбування погрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари)	м2	184
397	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	18,4
398	Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FA	л	77,28
399	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	151
400	Плінтус ПВХh=75мм (чорний)	м	154,02
Тип 7 (6,0 м2)			
401	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	6
402	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	6
403	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	31,2
404	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	2,736
405	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,2
406	Плитка керамогранітна TOB "INTERCERAMA" "LINDEN 13" INTER GRES, 16 120 13 032/7	м2	6,12
Тип 8 (59,0 м2)			
407	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	4,72
408	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15	м3	4,8144
409	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,3186
410	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм	т	0,3186
Інше			
411	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольні	м2	817,5
412	Екструзійний пінополістирол Scanterm Y=30кг/м3 міцність на стиск 150кПа	м3	64,4334
413	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	73
414	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	102,2
арк. 12			
Стеля			
Підвісна стеля з мінераловолокнистих плит Armstrong "Dune Supreme" 600x600x15 мм по метал каркасу системи "Armstrong "			
415	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	54
416	KRAFT Профіль Fortis T15 S15 x H38 x 3600 RAL 9003	м	51,3
417	KRAFT Профіль Fortis T15 S15 x H25 x 1200 RAL 9003	м	102,6
418	KRAFT Профіль Fortis T15 S15 x H25 x 600 RAL 9003	м	51,3
419	KRAFT Профіль Fortis Пристінний L S24 x H19 x 3000 RAL 9003	м	58,32
420	Підвіс в комплекті	шт	43,2
421	Тяга підвісу	шт	43,2
422	Дюбели 6x40 мм	шт	160,38

423	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	54
424	Плити "Armstrong" DUNE Supreme Tegular Підвісна стеля з мінераловолокнистих плит "Rocfon Tegular" 1200x600x15 мм по метал каркасу системи "Armstrong "	м2	56,7
425	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	145
426	KRAFT Профіль Fortis T15 S15 x H38 x 3600 RAL 9003	м	137,75
427	KRAFT Профіль Fortis T15 S15 x H25 x 1200 RAL 9003	м	275,5
428	KRAFT Профіль Fortis T15 S15 x H25 x 600 RAL 9003	м	137,75
429	KRAFT Профіль Fortis Пристінний L S24 x H19 x 3000 RAL 9003	м	156,6
430	Підвіс в комплекті	шт	116
431	Тяга підвісу	шт	116
432	Дюбели 6x40 мм	шт	430,65
433	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	145
434	Плити Rockfon Artic кромка E15 (сходинка) 1200x600x15 біла плита акустична вологостійка Rockwool Підвісна стеля з гіпсокартонних листів	м2	152,25
435	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	372,32
436	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	372,32
437	Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною 12,5 мм	м2	390,945
438	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	372,32
439	Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною 12,5 мм	м2	390,945
440	Обклеювання стель простими і середньої цупкості шпалерами	м2	372,32
441	Склополотно ArmaWall 50г/м2	м2	420,925
442	Клей ArmaWall	кг	74,5
443	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	83,5
444	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	-83,5
445	Фінішна шпаклівка Knauf	кг	75,15
446	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	344,5
447	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	-344,5
448	Шпаклівка фінішна Knauf Multi-Finish	кг	310,05
449	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	546,9
450	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	52,85
451	Вододисперсійна фарба Nevada+Base BL	л	179,69
452	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	132,4
453	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ЕП-1155 (Hammerite Metal Paint Satin, в два шари)	м2	132,4
454	Hammerite Metal Paint Satin	т	0,2648
Стіни			
455	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	308,1
456	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1802,7
457	Обклеювання стін простими і середньої цупкості шпалерами по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	м2	1713,4
458	Склополотно ArmaWall 50г/м2	м2	1936,212
459	Клей ArmaWall	кг	342,68
460	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1845,5

461	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	-132,1
462	Фінішна шпаклівка Knauf	кг	1661,75
463	Шпаклівка фінішна Knauf Multi-Finish	кг	1572,01
464	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1018,1
465	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	101,77
466	Вододисперсійна фарба Nevada+Base BL	л	346,024
467	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	827,4
468	Закріплююча ґрунтівка OptiGrund D11	л	82,74
469	Ґрунт-краска DecorPrime	л	82,74
470	Декоративне покриття Sahara Matt	кг	165,48
471	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	544,3
472	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	762,02
473	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	544,3
474	Обклеювання стін шпалерами вологостійкими на паперовій основі по штукатурці й бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	м2	61
475	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими 16 мм	м2	778
476	Стісування нерівностей і виступів у цегельних стінах, міцність кладки - велика	м2	274,4
477	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	274,4
478	Грунтовка KREISEL 301	л	96,04
479	Шпаклівка фінішна цементна Kreisel 602	кг	603,68
480	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	274,4
481	Грунтовка KREISEL 301	л	19,208
482	Фарба гумова водоемульсійна Feidal Elastic Matt	кг	137,2
Конструктивні рішення			
1	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,14457
2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 75х6)	т	0,0306612
3	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 125х8)	т	0,0618426
4	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	т	0,0234396
5	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	т	0,0175338
6	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00815
7	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,8
8	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	11,6
9	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,24705
10	Швелери N 14 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,0421668
11	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 75х6)	т	0,0613224
12	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 125х8)	т	0,0388212
13	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм,	т	0,0405144

14	сталь марки С235 Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	Т	0,042942
15	Болти будівельні з гайками та шайбами	Т	0,0162
16	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	М2	9,9
17	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	М2	19,8
18	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	М2	18,2
19	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	М2	18,8
20	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	Т	0,604624
21	Балки двотаврові N 22 ІРЕ 220 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки S275	Т	0,57792
22	Швелери N 12 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С235	Т	0,0096492
23	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С235 (кут 100х8)	Т	0,0105264
24	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	Т	0,001548
25	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	М2	165,7693
26	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	М2	334,4
27	Монтаж фахверка	Т	0,604624
28	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	М3	0,53
29	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	М3	0,539
30	Профлист Н57-750-0,7	М2	6,12
31	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	Т	0,036862
32	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	Т	0,050225
33	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, ґнізд і борозен площею до 0,2 м2	М3	8,691
34	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	М3	8,691
35	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	Т	0,05562
36	Швелери N 12 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	Т	0,031824
37	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 75х8)	Т	0,0079152
38	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	Т	0,0080784
39	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	Т	0,002346
40	Болти будівельні з гайками та шайбами	Т	0,0043
41	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	М2	2,2
42	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	М2	4,4
43	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	Т	0,07222
44	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 125х8)	Т	0,058038
45	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	Т	0,0060588

46	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	Т	0,002346
47	Болти будівельні з гайками та шайбами	Т	0,0043
48	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	М2	2,9
49	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	М2	5,8
50	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	Т	0,37649
51	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 125х8)	Т	0,250104
52	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	Т	0,0187374
53	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	Т	0,091596
54	Болти будівельні з гайками та шайбами	Т	0,00864
55	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	М2	15,1
56	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	М2	30,2
57	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	Т	0,3328
58	Швелери N 14 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	Т	0,0514488
59	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 125х8)	Т	0,1725636
60	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	Т	0,0449412
61	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	Т	0,0408612
62	Болти будівельні з гайками та шайбами	Т	0,01626
63	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	М2	13,3
64	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	М2	26,6
65	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	Т	0,2898
66	Швелери N 14 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	Т	0,0363936
67	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 125х8)	Т	0,1649952
68	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	Т	0,0374136
69	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	Т	0,0327216
70	Болти будівельні з гайками та шайбами	Т	0,01245
71	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	М2	11,6
72	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	М2	23,2
73	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	Т	0,2414
74	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 75х6)	Т	0,0202368
75	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	Т	0,2259912
76	Болти будівельні з гайками та шайбами	Т	0,1157
77	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	М2	9,7

78	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	19,4
79	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	17,32
80	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,73
81	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,7446
82	Улаштування лотків між ємкісними спорудами при товщині стін понад 100 мм	м3	3,3
83	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	3,3495
84	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,2614
85	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01907
86	Монтаж металевих щитів перекриття каналів	т	0,13508
87	Металоконструкції індивідуальні пофарбовані	т	0,13508
88	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,09
89	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,096
90	Улаштування лотків між ємкісними спорудами при товщині стін понад 100 мм	м3	0,35
91	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	0,35485
92	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,0357085
93	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00462
94	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	шт	4
95	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-8.6 серія 1.243.1-4	шт	4
96	Монтаж металевих щитів перекриття каналів	т	0,04357
97	Металоконструкції індивідуальні пофарбовані	т	0,04357
98	Підсилення цегляних стін стальними обоями	т	0,21927
99	Швелери N 14 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,0421668
100	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 75х6)	т	0,0613224
101	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 125х8)	т	0,0287232
102	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	т	0,0374136
103	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	т	0,0327216
104	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01245
105	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	8,8
106	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	17,6
107	Підсилення ґрат колон, стояків, рамних конструкцій різного призначення	т підс.	0,02236
108	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	т	0,02236
109	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	0,9
110	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1,8
111	Підсилення перекриття зверху залізобетоном	м3	0,53
112	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	0,5406
113	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 25мм	т	0,04851
114	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	0,01525
115	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,05262
116	Підсилення цегляних стін стальними обоями	т	0,392443

117	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 125х8)	т	0,25708488
118	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	т	0,0164781
119	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	т	0,101337
120	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0098
121	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	15,7
122	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	31,4
123	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,87332
124	Балки двотаврові N 22 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С235	т	0,42312
125	Балки двотаврові N 14 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С235	т	0,222912
126	Балки двотаврові N 10 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С235	т	0,11868
127	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С235 (кут 100х8)	т	0,080496
128	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С235 (кут 75х6)	т	0,021672
129	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	т	0,001548
130	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	34,9
131	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	69,8
132	Монтаж фахверка	т	0,87332
133	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	10,6
134	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	10,812
135	Профлист Н57-750-0,7	м2	27,8
136	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,73724
137	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	1,0045
138	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,03959
139	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 100х8)	т	0,0265812
140	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 75х8)	т	0,0042228
141	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	т	0,0027948
142	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	т	0,0018768
143	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00328
144	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,6
145	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3,2
146	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,10899
147	Швелери N 18 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,0708288
148	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 75х8)	т	0,0108732

149	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	Т	0,013974
150	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	Т	0,0032844
151	Болти будівельні з гайками та шайбами	Т	0,00777
152	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	М2	4,4
153	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	М2	8,8
154	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	Т	0,11602
155	Швелери N 16 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	Т	0,0570792
156	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 75х8)	Т	0,0613224
157	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	Т	0,016575
158	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	Т	0,0028152
159	Болти будівельні з гайками та шайбами	Т	0,00648
160	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	М2	4,6
161	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	М2	9,2
162	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	Т	0,0855
163	Швелери N 16 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	Т	0,0567936
164	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 75х8)	Т	0,0080988
165	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	Т	0,011985
166	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	Т	0,0028152
167	Болти будівельні з гайками та шайбами	Т	0,00468
168	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	М2	3,4
169	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	М2	6,8
170	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	Т	0,04867
171	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 100х8)	Т	0,035496
172	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 75х8)	Т	0,0042228
173	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	Т	0,0027948
174	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	Т	0,0018768
175	Болти будівельні з гайками та шайбами	Т	0,00328
176	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	М2	1,9
177	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	М2	3,8
178	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	Т	0,29972
179	Швелери N 16 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	Т	0,130356

180	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 75х6)	т	0,0440028
181	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 125х8)	т	0,0287232
182	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	т	0,045288
183	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	т	0,0263976
184	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01881
185	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	12
186	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	24
187	Підсилення цегляних стін стальними обоями	т	0,09592
188	Швелери N 16 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,0718284
189	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 75х8)	т	0,0127092
190	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	т	0,0182478
191	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	т	0,0032844
192	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00826
193	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	3,8
194	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	7,6
195	Підсилення цегляних стін стальними обоями	т	1,332
196	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	т	1,35864
197	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,511038
198	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм	т	0,17982
199	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	53,3
200	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	106,6
201	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	112,35
202	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,272
203	Балки двотаврові N 18 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С235	т	0,235296
204	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С235 (кут 100х8)	т	0,013416
205	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 10 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	т	0,021672
206	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	10,9
207	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	21,8
208	Монтаж фахверка	т	0,272
209	Шпилька М16х1000 оцинк.	шт.	4
210	Улаштування поясів в опалубці	м3	0,45
211	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	0,45675
212	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,01377

213	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 16 мм	т	0,05409
214	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,22973
215	Швелери N 14 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки C245	т	0,0396576
216	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки C245 (кут 75х6)	т	0,0587928
217	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки C245 (кут 125х8)	т	0,0343944
218	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки C235	т	0,039168
219	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки C235	т	0,038454
220	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01455
221	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	9,2
222	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	18,4
Опалення та вентиляція			
1	Установлення радіаторів сталених	кВт	1,447
2	Радіатори сталеві панельні Radik KLASIK 22vk 500x1000, 1447 Вт	шт	1
3	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	1
4	Клапан з попереднім налаштуванням DN15 кутовий (RA-N) Danfoss	шт	1
5	Термостатичний елемент RAW-K 5030 013G5030 DANFOSS	шт	1
6	Запірний клапан RLV-S dn 15 RLV-S Danfoss	шт	1
7	Кран кульовий повнопрохідний, зливний В-В, 1/2" KBR1 FADO	шт	1
8	Кран кульовий повнопрохідний, В-В, 3/4" KBR2 FADO	шт	1
9	Кран кульовий повнопрохідний, В-В, 1" KBR3 FADO	шт	2
10	Кран кульовий повнопрохідний, В-В, 1 1/4" KBR14 FADO	шт	1
11	Кутник 45 град. /діам. 20/ SKO02045XX Ekoplastik	шт	1
12	Кутник 45 град. /діам. 25/ SKO02545XX Ekoplastik	шт	5
13	Кутник 45 град. /діам. 32/ SKO03245RCT Ekoplastik	шт	10
14	Кутник 90 град. /діам. 20/ SKO02090XX Ekoplastik	шт	68
15	Кутник 90 град. /діам. 25/ SKO02590XX Ekoplastik	шт	4
16	Кутник 90 град. /діам. 32/ SKO03290RCT Ekoplastik	шт	2
17	Кутник 90 град. /діам. 40/ SKO04090RCT Ekoplastik	шт	1
18	Кутник 90 град. /діам. 63/ SKO06390RCT Ekoplastik	шт	2
19	Перехід з металевою різьбою зовнішньою /діам. 20x1/2"/ SZE02020XX Ekoplastik	шт	42
20	Перехід з металевою різьбою зовнішньою /діам. 25x3/4"/ SZE02525XX Ekoplastik	шт	1
21	Перехід з металевою різьбою зовнішньою /діам. 32x 1"/ SZE03232XX Ekoplastik	шт	4
22	Перехід з металевою різьбою зовнішньою /діам. 40x5/4"/ SZE04040XX Ekoplastik	шт	1
23	Муфта перехідна /діам. 25x20/ SRE02520XX Ekoplastik	шт	14
24	Муфта перехідна /діам. 32x20/ SRE03220RCT Ekoplastik	шт	3
25	Муфта перехідна /діам. 32x25/ SRE03225RCT Ekoplastik	шт	12
26	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня /діам. 40x25/ SRE14025RCT Ekoplastik	шт	1
27	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня /діам. 40x32/ SRE14032RCT Ekoplastik	шт	2
28	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня /діам. 50x40/ SRE15040RCT Ekoplastik	шт	1
29	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня /діам. 63x32/ SRE16332RCT Ekoplastik	шт	1
30	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня /діам. 63x40/ SRE16340RCT Ekoplastik	шт	1

31	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня /діам. 63х50/ SRE16350RCT Ekoplastik	шт	1
32	Трійник з переходом /діам. 25х20/ STKR02520X Ekoplastik	шт	13
33	Трійник з переходом /діам. 32х20/ STKR03220RCT Ekoplastik	шт	11
34	Трійник з переходом /діам. 32х25/ STKR03225RCT Ekoplastik	шт	2
35	Трійник з переходом /діам. 50х32/ STKR05032RCT Ekoplastik	шт	1
36	Трійник з переходом /діам. 63х25/ STKR06325RCT Ekoplastik	шт	1
37	Трійник /діам. 25/ STK025XXXX Ekoplastik	шт	1
38	Трійник /діам. 32/ STK032RCTX Ekoplastik	шт	9
39	Трійник /діам. 40/ STK040RCTX Ekoplastik	шт	1
40	Трійник /діам. 63/ STK063RCTX Ekoplastik	шт	2
41	Хрестовина /діам. 32/ SKRI032RCT Ekoplastik	шт	1
42	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	63,69
43	Труба Fiber Basalt Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 20/ STRFB020TRCT Ekoplastik	м	57,26
44	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	51,01
45	Труба Fiber Basalt Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 25/ STRFB025TRCT Ekoplastik	м	47,4
46	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	37,61
47	Труба Fiber Basalt Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 32/ STRFB032TRCT Ekoplastik	м	35,28
48	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	11,33
49	Труба Fiber Basalt Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 40/ STRFB040TRCT Ekoplastik	м	10,62
50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	1,78
51	Труба Fiber Basalt Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 50/ STRFB050TRCT Ekoplastik	м	1,68
52	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	11,94
53	Труба Fiber Basalt Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 63/ STRFB063TRCT Ekoplastik	м	11,3
54	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	163,54
55	Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 20 мм K-flex PE	м	58,398
56	Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 25 мм K-flex PE	м	48,35
57	Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 32 мм K-flex PE	м	35,998
58	Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 40 мм K-flex PE	м	18,539
59	Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 50 мм K-flex PE	м	2,936
60	Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 63 мм K-flex PE	м	19,715
61	Клей Thermaflex K-414	л	2,32486
62	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	9,6
Система ПВ1			
63	Установлення ґрат жалюзійних площею у	ґрата	14

	просвіті до 0,25 м2			
64	Припливно-витяжний анемостат із АБС пластику, ВЕНТС А 100 ВРф	шт	12	
65	Припливно-витяжний анемостат із АБС пластику, ВЕНТС А 125 ВРф	шт	2	
66	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,5024	
67	Вставки гнучкі, AeroStar RFI 200	шт	4	
68	Дросель-клапан з металевою ручкою д.100мм ДК ППІ Григоренко	шт	6	
69	Дросель-клапан з металевою ручкою д.125мм ДК ППІ Григоренко	шт	2	
70	Дросель-клапан з металевою ручкою д.160мм ДК ППІ Григоренко	шт	2	
71	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	2	
72	Клапан протипожежний 150х150мм KPU-1N-O-N-150х150-MP220 ССК	шт	2	
73	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	29,03	
74	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	24,97	
75	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	29,01	
76	Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat " PAROC"	м2	29,01	
77	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	21,6	
	Система ПВ2			
78	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	22	
79	Припливно-витяжний анемостат із АБС пластику, ВЕНТС А 125 ВРф	шт	2	
80	Припливно-витяжний анемостат із АБС пластику, ВЕНТС А 150 ВРф	шт	2	
81	Припливно-витяжний анемостат із АБС пластику, ВЕНТС А 200 ВРф	шт	18	
82	Дросель-клапан з металевою ручкою д.125мм ДК ППІ Григоренко	шт	2	
83	Дросель-клапан з металевою ручкою д.160мм ДК ППІ Григоренко	шт	2	
84	Дросель-клапан з металевою ручкою д.200мм ДК ППІ Григоренко	шт	18	
85	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	
86	Клапан протипожежний 600х300мм KPU-1N-O-N-600х300-2_f-MP220-T-out-0-0-0-0 ССК	шт	1	
87	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	33,27	
88	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	6,78	
89	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	19,83	
90	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	41,08	
91	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	33,7	
92	Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat " PAROC"	м2	33,7	
93	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	22	

94	Труба мідна 6,35	м	22
95	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	22
96	Труба мідна 12,7	м	22
97	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	44
98	Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 9x06 мм	м	22,44
99	Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 9x12 мм	м	22,44
100	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	22
101	Кабель міжблочний ПВС 5x1,5 мм	м	22,44
102	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	33
Система ПВ3			
103	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	24
104	Труба мідна 6,35	м	24
105	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	24
106	Труба мідна 12,7	м	24
107	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	48
108	Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 9x06 мм	м	24,48
109	Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 9x12 мм	м	24,48
110	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	24
111	Кабель міжблочний ПВС 5x1,5 мм	м	24,48
Система ПІ			
112	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м ²	ґрата	4
113	Припливно-витяжний анемостат із АБС пластику, ВЕНТС А 150 ВРф	шт	4
114	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м ²	0,314
115	Гнучка вставка RFI 250	шт	2
116	Дросель-клапан з металевою ручкою д.160мм ДК ПП Григоренко	шт	4
117	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	1
118	Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-O-N-250x150-2*f-MP220-out, ССК	шт	1
119	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м ²	12,13
120	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м ²	12,96
121	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м ²	6,03
122	Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat " PAROC"	м ²	6,03
123	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	22,5
Система В1			
124	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3
125	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м ²	ґрата	4
126	Припливно-витяжний анемостат із АБС пластику, ВЕНТС А 150 ВРф	шт	4
127	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м ²	0,157
128	Гнучка вставка RFI 250	шт	2
129	Дросель-клапан з металевою ручкою д. 160мм ДК ПП Григоренко	шт	4
130	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1
131	Зворотній клапан КОМ 250	шт	1

132	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	1
133	Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-O-N-250x150-2*f-MP220-out, ССК	шт	1
134	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	8,39
135	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	2,59
136	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	0,96
137	Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat " PAROC"	м2	0,96
138	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3,6
Система В2			
139	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1
140	Вентилятор із датчиком вологості Квайт 100 ТН	шт	1
141	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	1
142	Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-O-N-100-2*f-MP220-out, ССК	шт	1
143	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	5,52
144	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	2,22
145	Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat " PAROC"	м2	2,22
146	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3,6
Система В3			
147	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1
148	Вентилятор із датчиком вологості Квайт 100 ТН	шт	1
149	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	1
150	Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-O-N-100-2*f-MP220-out, ССК	шт	1
151	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	5,32
152	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	2,4
153	Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat " PAROC"	м2	2,4
154	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3,6
Система В4			
155	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1
156	Вентилятор із датчиком вологості Квайт 100 ТН	шт	1
157	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	1
158	Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-O-N-100-2*f-MP220-out, ССК	шт	1
159	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	8,262
160	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	10,59
161	Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat " PAROC"	м2	10,59
162	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	4,2

Система В5		
163	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт 1
164	Вентилятор із датчиком вологості Квайт 100 ТН	шт 1
165	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт 1
166	Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-O-N-100-2*f-MP220-out, ССК	шт 1
167	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2 6,07
168	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2 5,7
169	Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat " PAROC"	м2 5,7
170	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг 6
Система В6		
171	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт 1
172	Вентилятор із датчиком вологості Квайт 100 ТН	шт 1
173	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт 1
174	Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-O-N-100-2*f-MP220-out, ССК	шт 1
175	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2 6,07
176	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2 5,7
177	Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat " PAROC"	м2 5,7
178	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг 6
Система В7		
179	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт 1
180	Вентилятор із датчиком вологості Квайт 100 ТН	шт 1
181	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт 1
182	Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-O-N-100-2*f-MP220-out, ССК	шт 1
183	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2 2,67
184	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2 2,58
185	Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat " PAROC"	м2 2,58
186	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг 3,6
Система В8		
187	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт 1
188	Вентилятор із датчиком вологості Квайт 100 ТН	шт 1
189	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт 1
190	Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-O-N-100-2*f-MP220-out, ССК	шт 1
191	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2 5,81
192	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2 8,22
193	Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat " PAROC"	м2 8,22
194	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг 4,8

Система В9		
195	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт 1
196	Вентилятор із датчиком вологості Квайт 100 ТН	шт 1
197	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт 1
198	Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-O-N-100-2*f-MP220-out, ССК	шт 1
199	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2 6,12
200	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2 9,2
201	Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat " PAROC"	м2 9,2
202	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг 4,8
Система В10		
203	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт 1
204	Вентилятор із датчиком вологості Квайт 100 ТН	шт 1
205	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт 2
206	Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-O-N-100-2*f-MP220-out, ССК	шт 2
207	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2 3,42
208	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2 3,77
209	Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat " PAROC"	м2 3,77
210	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг 4,2
Система В11		
211	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт 1
212	Вентилятор із датчиком вологості Квайт 100 ТН	шт 1
213	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт 1
214	Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-O-N-100-2*f-MP220-out, ССК	шт 1
215	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2 2,8
216	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2 2,86
217	Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat " PAROC"	м2 2,9
218	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг 3,6
Система В12		
219	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт 1
220	Вентилятор із датчиком вологості Квайт 100 ТН	шт 1
221	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт 1
222	Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-O-N-100-2*f-MP220-out, ССК	шт 1
223	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2 3,06
224	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2 3,68
225	Теплоізоляція повітропроводів б=50мм	м2 3,68

226	Hvac Lamella Mat Alu Coat " PAROC" Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3,6	
Система В13				
227	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1	
228	Вентилятор із датчиком вологості Квайт 100 ТН	шт	1	
229	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	
230	Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-O-N-100-2*f-MP220-out, ССК	шт	1	
231	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	1,99	
232	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	1,22	
233	Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat " PAROC"	м2	1,22	
234	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3,6	
Система В14				
235	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1	
236	Вентилятор із датчиком вологості Квайт 100 ТН	шт	1	
237	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	
238	Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-O-N-100-2*f-MP220-out, ССК	шт	1	
239	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	1,91	
240	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	1,2	
241	Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat " PAROC"	м2	1,2	
242	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3,6	
Система В15				
243	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1	
244	Вентилятор із датчиком вологості Квайт 100 ТН	шт	1	
245	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	
246	Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-O-N-100-2*f-MP220-out, ССК	шт	1	
247	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	3,58	
248	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	4,6	
249	Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat " PAROC"	м2	4,6	
250	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3,6	
Система В16				
251	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1	
252	Вентилятор із датчиком вологості Квайт 100 ТН	шт	1	
253	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	
254	Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-O-N-100-2*f-MP220-out, ССК	шт	1	
255	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	3,66	
256	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	5,06	

257	Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat " PAROC"	м2	5,06
258	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3,6
Система В17			
259	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1
260	Вентилятор із датчиком вологості Квайт 100 ТН	шт	1
261	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	1
262	Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-O-N-100-2*f-MP220-out, ССК	шт	1
263	Прокладання повітропроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	3,97
264	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	2,9
265	Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat " PAROC"	м2	2,9
266	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	6
Система В18			
267	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1
268	Вентилятор із датчиком вологості Квайт 100 ТН	шт	1
269	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	1
270	Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-O-N-100-2*f-MP220-out, ССК	шт	1
271	Прокладання повітропроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	3,78
272	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	3,1
273	Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat " PAROC"	м2	3,1
274	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	6
Вентиляція. Шахти			
275	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм	зонт	1
276	Зонт протидощовий захисний з нерж. сталі В щільності 600х250	шт	1
277	Прокладання повітропроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	19,79
278	Сифон для кондиціонерів HL138Н вбудований	шт	1
279	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	8,2
280	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	6
281	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 32х32 мм	шт	1
282	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 32 мм	м	8,2
283	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	4
284	Прокладання ізованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	75
285	Кабель UTP-cat.5 4x2x0,51	м	76,5
Автоматизація систем вентиляції			
1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1
2	Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора ПС	промен	11
3	Коробка розподільча термопластикова ABS 70 IP44 Bemis BB2-0141-0003	шт	40
4	Клема з'єднувальна універсальна	шт	84

	компактна Wago PCT-412 (2 дроти)			
5	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	500	
6	Кабель сигналізації негорючий ПСВЕВнг (J-Y(St)Y-U) 2x0,8	м	510	
7	Прокладання коробів пластикових	м	300	
8	Кабельний канал Sokol Professional, 25x16 мм	м	303	
9	Комплект кріплення (саморіз ударний+дюбель гриб), 6x40 мм	шт	800	
10	Кабельна стяжка, 150x3	шт	500	
11	Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл	балон	2	
12	Прокладання сталевих труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	20	
13	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	20	
	Автоматизація систем вентиляції (устаткування, що монтується)			
1	Прилад керування на 4 кільця ПУ-П; (маса=0,01)	шт	1	
2	Блок узгодження адресний БСА; (маса=0,00056)	шт	11	
	Водопровід та каналізація			
1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	
2	Засувка з гумованим клином Ру=1.6МПа Ду100 Genebre 2102	шт	1	
3	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	2	
4	Лічильник води побутової, монтажна довжина 130мм, Qn=4м ³ /год, Ду20,G 3/4" ECOSTAR DN20 L120 E-C 4,0	шт	1	
5	Лічильник води побутової, монтажна довжина 110мм, Qn=2.4м ³ /год, Ду15,G 3/4" ECOSTAR DN15 L110 E-C 2,5	шт	1	
6	Кран кульовий 1" 1/4 Base VT.214.N	шт	2	
7	Кран кульовий 1/2" Base VT.214.N	шт	32	
8	Зворотній клапан 1 1/4" VT.161.N	шт	1	
9	Зворотній клапан 1/2" VT.161.N	шт	1	
10	Універсальний кутовий вентиль Grohe, 1/2-3/8, Grohe	комплект	50	
11	Гнучке підведення до унітазу	шт	28	
12	Фільтр косий 1 1/4" VT.192.N	шт	1	
13	Фільтр косий 1/2" VT.192.N	шт	1	
14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	8,03	
15	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110x6,6 мм	м	8	
16	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м	30	
17	Труби сталеві електрозварні прямошовні оцинкована із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	30	
18	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	1,5	
19	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,5	
20	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	18,68	
21	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7, 4 / PN 28 /діам. 40/ STRS040RCT Ekoplastik	м	17,5	
22	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	2,14	
23	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7, 4 / PN 28 /діам. 32/ STRS032RCT Ekoplastik	м	2	
24	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних	м	12,38	

	поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням		
25	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7, 4 / PN 28 /діам. 25/ STRS025RCT Ekoplastik	м	11,5
26	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	96,23
27	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7, 4 / PN 28 /діам. 20/ STRS020RCT Ekoplastik	м	86,5
28	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	157
29	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J-108 , t=13 мм	м	38,76
30	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-63, t=9 мм	м	1,53
31	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-42, t=9 мм	м	18,05
32	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-35, t=9 мм	м	2,06
33	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-28, t=9 мм	м	11,93
34	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-22, t=9 мм	м	88,63
35	Клей Thermaflex K-414	л	1,9509
36	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,3
37	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	3,3
38	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	7,5
39	Протипожежна муфта ПМ-40	шт	1
40	Протипожежна муфта ПМ-25	шт	3
41	Протипожежна муфта ПМ-20	шт	8
42	Відвід 90-2-108x4 оц	шт	4
43	Відвід 90-1-42.2x3,6 оц	шт	3
44	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм	шт	2
45	Різьба сталева коротка Ду32 оц	шт	1
46	Футорка VTr.581.N 1 1/4"-3/4" Valtec	шт	2
47	Кутник 90 град. /діам. 40/ SKO04090RCT Ekoplastik	шт	5
48	Кутник 90 град. /діам. 32/ SKO03290RCT Ekoplastik	шт	2
49	Кутник 90 град. /діам. 25/ SKO02590XX Ekoplastik	шт	5
50	Кутник 90 град. /діам. 20/ SKO02090XX Ekoplastik	шт	111
51	Трійник з переходом /діам. 40x32/ STKR04032RCT Ekoplastik	шт	1
52	Трійник з переходом /діам. 40x25/ STKR04025RCT Ekoplastik	шт	5
53	Трійник з переходом /діам. 40x20/ STKR04020RCT Ekoplastik	шт	2
54	Трійник з переходом /діам. 25x20/ STKR02520X Ekoplastik	шт	5
55	Трійник /діам. 40/ STK040RCTX Ekoplastik	шт	1
56	Трійник /діам. 32/ STK032RCTX Ekoplastik	шт	2
57	Трійник /діам. 25/ STK025XXXX Ekoplastik	шт	5
58	Трійник /діам. 20/ STK020XXXX Ekoplastik	шт	40
59	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня /діам. 40x25/ SRE14025RCT Ekoplastik	шт	1
60	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня /діам. 40x20/ SRE14020RCT Ekoplastik	шт	1
61	Муфта перехідна /діам. 32x25/ SRE03225RCT Ekoplastik	шт	4
62	Муфта перехідна /діам. 25x20/ SRE02520XX Ekoplastik	шт	11
63	Перехід з металевою різьбою зовнішньою /діам. 40x5/4"/ SZE04040XX Ekoplastik	шт	1
64	Перехід з металевою різьбою зовнішньою /діам. 20x1/2"/ SZE02020XX Ekoplastik	шт	41
65	Перехід з металевою різьбою внутрішньою /діам. 20x 1/2"/ SZI02020XX Ekoplastik	шт	63
66	Буртова втулка ПЄ, SDR 11, PN16 Ду100	шт	1
67	Коліно 90, 110	шт	4
68	Кран кульовий 1" 1/4 Base VT.214.N	шт	2
69	Кран кульовий 1/2" Base VT.214.N	шт	34
70	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	2

71	Лічильник води побутової, монтажна довжина 130мм, Qп=4м3/год, Ду20,G 3/4" ECOSTAR DN20 L120 E-C 4,0	шт	1
72	Лічильник води побутової, монтажна довжина 110мм, Qп=2.4м3/год, Ду15,G 3/4" ECOSTAR DN15 L110 E-C 2,5	шт	1
73	Зворотній клапан 1 1/4" VT.161.N	шт	1
74	Зворотній клапан 1/2" VT.161.N	шт	1
75	Фільтр косий 1 1/4" VT.192.N	шт	1
76	Фільтр косий 1/2" VT.192.N	шт	1
77	Вентилі, клапани чавунні муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм	шт	2
78	Балансувальний клапан для систем ГВП 15мм Alwa-Kombi-4 Honeywell	шт	2
79	Установлення змішувачів	шт	29
80	Змішувач для раковини Grand QTGRACRM001F Chrome Qtap	комплект	17
81	Душова система універсальна Grand на три споживача (з виливом) QTGRACRM1004 Chrome Qtap	комплект	14
82	Набор для гігієнічного душу Inspai-Varius округлий QTINSVARCRMV00440501 Chrome Qtap	комплект	14
83	Змішувач для ванни Vlasta New з довгим поворотним виливом (з душовим гарнітуром) QTVLA260CRM45644 Chrome Qtap	комплект	1
84	Універсальний кутовий вентиль Grohe, 1/2-3/8, Grohe	комплект	44
85	Установлення сушарок	шт	14
86	Сушка для рушників електрична 710x535 мм Теплий Світ	шт	14
87	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	28,75
88	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 4 / SDR 9 / PN 22 /діам. 90/ STRS090RCT Ekoplastik	м	28
89	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	24,54
90	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7, 4 / PN 28 /діам. 40/ STRS040RCT Ekoplastik	м	23
91	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	2,133
92	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 32/ STRS032RCT Ekoplastik	м	2
93	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	18,3
94	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 25/ STRS025RCT Ekoplastik	м	17
95	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	377,191
96	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 20/ STRS020RCT Ekoplastik	м	150,5
97	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	220,5
98	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J-89, т=13 мм	м	28,56
99	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J-42, т=13 мм	м	23,56
100	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J-35, т=13 мм	м	2,06
101	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J-28, т=13 мм	м	17,44
102	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J-22, т=13 мм	м	153,91
103	Клей Thermaflex K-414	л	2,925
104	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	2,5
105	Кутник 90 град. /діам. 90/ SKO09090RCT Ekoplastik	шт	5
106	Кутник 90 град. /діам. 40/ SKO04090RCT Ekoplastik	шт	12
107	Кутник 90 град. /діам. 32/ SKO03290RCT Ekoplastik	шт	4
108	Кутник 90 град. /діам. 25/ SKO02590XX Ekoplastik	шт	16

109	Кутник 90 град. /діам. 20/ SKO02090XX Ekoplastik	шт	300
110	Трійник з переходом /діам. 90x75/ STKR09075RCT Ekoplastik	шт	1
111	Трійник з переходом /діам. 40x32/ STKR04032RCT Ekoplastik	шт	2
112	Трійник з переходом /діам. 40x25/ STKR04025RCT Ekoplastik	шт	5
113	Трійник з переходом /діам. 40x20/ STKR04020RCT Ekoplastik	шт	2
114	Трійник з переходом /діам. 32x20/ STKR03220RCT Ekoplastik	шт	1
115	Трійник з переходом /діам. 25x20/ STKR02520X Ekoplastik	шт	5
116	Трійник /діам. 40/ STK040RCTX Ekoplastik	шт	1
117	Трійник /діам. 32/ STK032RCTX Ekoplastik	шт	1
118	Трійник /діам. 25/ STK025XXXX Ekoplastik	шт	4
119	Трійник /діам. 20/ STK020XXXX Ekoplastik	шт	49
120	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня /діам. 75x40/ SRE17540RCT Ekoplastik	шт	1
121	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня /діам. 40x25/ SRE14025RCT Ekoplastik	шт	1
122	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня /діам. 40x20/ SRE14020RCT Ekoplastik	шт	1
123	Муфта перехідна /діам. 32x25/ SRE03225RCT Ekoplastik	шт	3
124	Муфта перехідна /діам. 25x20/ SRE02520XX Ekoplastik	шт	12
125	Перехід з металевою різьбою зовнішньою /діам. 25x3/4"/ SZE02525XX Ekoplastik	шт	1
126	Перехід з металевою різьбою зовнішньою /діам. 20x1/2"/ SZE02020XX Ekoplastik	шт	46
127	Перехід з металевою різьбою внутрішньою /діам. 20x 1/2" / SZI02020XX Ekoplastik	шт	73
128	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	9
129	Протипожежна муфта ПМ-40	шт	1
130	Протипожежна муфта ПМ-25	шт	3
131	Протипожежна муфта ПМ-20	шт	10
132	Кран кульовий 2" Base VT.214.N	шт	1
133	Кран кульовий 1" Base VT.214.N	шт	1
134	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м	108
135	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	108
136	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	1
137	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	1
138	Установлення шаф пожежних	шт	6
139	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	кран	6
140	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	кран	6
141	Кран-комплект HW-25-52NKV. Кран-комплект ДУ50 у складі (Вентиль пожежний 50, Барабан для намотування рукава, Муфта 50, Гайка рукавна ГР-50, Рукав пожежний, латексний 51мм, L=20м, Гайка цапкова ГЦ-50 (2 шт), Ствол перекирвний 50 зі сприском 16мм, Вогнегасник ВП-5 (2 шт), Вентиль бронзовий, кутовий 25мм, Барабан для намотування рукава, Муфта 25, Рукав пожежний, латексний 25мм, L=20м, Гайка рукавна ГР-25 (2 шт), Ствол перекирвний РWH).	шт	6
142	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	30
143	Відвід 90-1-60.3x4,0 оц	шт	20
144	Відвід 90-1-33.7x3,2 оц	шт	4
145	Перехід K-1-60.3x2,9-33,7x2,6 оц	шт	4
146	Різьба сталеві коротка Ду50 оц	шт	8
147	Різьба сталеві коротка Ду25 оц	шт	7
148	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	17
149	Умивальник керамічний 45см з бутылочним пластмасовим сифоном та з напівп'єдесталом PRESIDENT 45 Cersanit	шт	17

150	Кріплення SA- U2, для умивальника, 8/110 мм, середнє CRISTAL	шт	17
151	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	15
152	Унітаз Presto підлоговий Rimless 665x345x770 мм з сидінням Slim Duroplast/Soft-close	шт	15
153	Подовжувач гнучкий для унітазу ANI-plast K828 випуск O110 мм (230-530 мм)	шт	15
154	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	компл.	15
155	Душова кабіна Latwa SC80x80.SAT.LOW.FR полукругла, для низьк. піддону, висота 185 см, скло Frost 4 мм з Lidz Душовий піддон KUPALA ST80x80x16, низький, напівкруглий, акриловий + ніжки, діаметр зливу 52 мм без піддону Lidz	шт	15
156	Сифон для душового піддону LP05 випуск 70 мм, автоматичний (Click-Clack) (вихід гофра 40/50мм) Lidz	шт	14
157	Піддон сталевий 80*80*16 SMAVIT	шт	1
158	Сифон для душового піддону LP01(6004P00201) випуск 70 мм, колбовий, монтажна висота 70 мм, з пробкою (вихід гофра 40/50мм) Lidz	шт	1
159	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	3
160	Трап з решіткою із нержавіючої сталі, прямим випуском д.50, сифоном PRIMUS HL3100Pr	шт	1
161	Трап з решіткою із нержавіючої сталі, косим випуском 50, сифоном PRIMUS HL90Pr	шт	1
162	Сифон для скидання дренажу HL138	шт	1
163	Вентиляційний клапан Q = 37 л/с, DN 110 HL900N	шт	2
164	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	1
165	Ревізійний люк-прочистка для каналізаційних трубопроводів DN110 з кришкою з нержавіючої сталі 150 x 150 мм HL Hutterer & Lechner GmbH HL98	шт	1
166	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	2
167	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	24
168	Дверцята Вентс металеві Домовент LM3 300x300	шт	24
169	Клапан запірний Rp/Rp 5/4"	шт	2
170	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	120,46
171	Труба поліпропіленова каналізаційна 110 Ostendorf	м	120,218
172	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	34,49
173	Труба поліпропіленова каналізаційна 50 Ostendorf	м	34,416
174	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	13,9
175	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40x2,4 мм	м	13,9
176	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20
177	Протипожежна муфта ПМ-110	шт	29
178	Протипожежна муфта ПМ-50	шт	1
179	Коліно внутрішньої каналізації 110x45 Ostendorf	шт	57
180	Коліно внутрішньої каналізації 110x87 Ostendorf	шт	8
181	Коліно внутрішньої каналізації 50x45 Ostendorf	шт	126
182	Трійник внутрішньої каналізації 110/110x90 Ostendorf	шт	17
183	Трійник внутрішньої каналізації 110/110x45 Ostendorf	шт	13
184	Трійник редуційний внутрішньої каналізації 110/50x87 Ostendorf	шт	4
185	Трійник редуційний внутрішньої каналізації 110/50x45 Ostendorf	шт	1
186	Трійник внутрішньої каналізації 50/50x45 Ostendorf	шт	28
187	Перехід 110x50 Ostendorf HT	шт	12
188	Хрестовина внутрішньої каналізації 110/110/110x87 Ostendorf	шт	9
189	Ревізія 110 Ostendorf	шт	14
190	Заглушка 110 Ostendorf HT	шт	5

191	Муфта компресійна із зовнішньою різьбою 40х1 1/4"	шт	3
192	Коліно компресійне 40мм	шт	3
193	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм	шт	21
194	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 100 мм	шт	21
195	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	25
196	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	20
Водопровід та каналізація (устаткування, що монтується)			
1	Каналізаційний затвор з електроприводом д. 110 мм HL710.2EPC Hutterer & Lechner GmbH; (маса=0,019)	шт	1
2	Насосна установка для відведення побутових стічних вод DrainLift MINI5-XS/WC-EF; (маса=0,079)	шт	2
Електротехнічні рішення			
1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1
2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	1
3	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	1
4	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	1
5	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	3
6	Ящик з одним триполюсним рубильником або з триполюсним рубильником і трьома запобіжниками, або з трьома блоками "запобіжник-вимикач", або з трьома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 250 А	шт	2
7	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1
8	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	шт	69
9	Світильники для підвісної стелі KRAFT LED-T-15 600 мм, 29 Вт, 4000K	шт	69
10	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	6
11	Світильник світлодіодний накладного монтажу 600х600 220В, 50Гц, IP44, 50Вт, 4000K, 4000 лм (рамка) ART 40W (4014070) VIDEX	шт	6
12	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	67
13	Світильник світлодіодний вбудовуємий круглий 220В, 50Гц, IP44, 24Вт, 4000K, 4000 лм з суцільним розсіювачем VL-DLFR-244 VIDEX	шт	54
14	Світильник світлодіодний круглий з пультом керування 220В, 50Гц, IP44, 72Вт, 4000K, 4000 лм з суцільним розсіювачем VLE-ERC-72Вт VIDEX	шт	13
15	Установлення фотодатчика	шт	26
16	Датчик руху з сутінковим вимикачем накладний 180 град радіус 6м, IP54 EE830	шт	26
17	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	83

18	Світлодіодний вбудований круглий світильник MEGA LIGHT. ROUND-B-12/840 12Вт 4000K (D=170/150мм)	шт	2
19	Точковий світильник VASMAR 54331. Розмір 55x120мм. Колір білий. 4000K	шт	29
20	Настінно-стельовий світильник MAXUS SP Ceiling 36W 4100K Circle Slim Black 3600Lm (1-MSP-3641-SLB).Розмір:212ммx45мм	шт	52
21	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	6
22	Світильник накладний 600*600 SMD LED "PULSAR-48" 48 W 6400K чорний 4018780)	шт	6
23	Прокладання проводу при схованій проводці	м	198,17
24	LED-стрічка, (теплі колір)	м	153,91
25	LED-стрічка, RGB	м	44,26
26	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	51
27	Вимикач одноклавішний для прихованої установки, ~230В, IP20, 10А, (антрацит) Asfora EPH0100171 Schneider Electric	шт	51
28	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	16
29	Вимикач двоклавішний для прихованої установки, ~230В, IP20, 10А, (антрацит) Asfora EPH0300171 Schneider Electric	шт	16
30	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	299
31	Розетка штепсельна 2-полюсна для прихованої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP20, з захисними шторками (антрацит) Asfora EPH2900171 Schneider Electric	шт	247
32	Розетка штепсельна 2-полюсна для прихованої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP44, з захисною кришкою (антрацит) Asfora EPH3100171 Schneider Electric	шт	52
33	Рамка 1 пост (антрацит) Asfora EPH5800171 Schneider Electric	шт	250
34	Рамка 2 поста (антрацит) Asfora EPH5800271 Schneider Electric	шт	150
35	Рамка 3 поста (антрацит) Asfora EPH5800371 Schneider Electric	шт	91
36	Розподільна коробка з кришкою КО 97 V KOPOS	шт	300
37	Коробка приладова з еластичними вводами ПВХ, KPL 64-50/LD_NA, KOPOS	шт	550
38	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	4127,5
39	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 3х1,5	м	4210,05
40	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	4495,3
41	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 3х2,5	м	4564,5
42	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5х2,5	м	20,706
43	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	380
44	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5х4	м	367,2
45	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5х6	м	20,4
46	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	55,9
47	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5х16	м	57,018

48	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	м	25
49	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 4х70	м	25,5
50	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	935
51	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 2х1,5 мм ²	м	30,6
52	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3х1,5 мм ²	м	923,1
53	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	25
54	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3х2,5 мм ²	м	15,3
55	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3х4 мм ²	м	10,2
56	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	м	5
57	Кабель силовий з алюмінієвими струмопровідними жилами, з просоченою паперовою ізоляцією, в свинцевій оболонці, броньовані сталевими стрічками АСБ 3х95-1	м	5,1
58	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	2
59	Муфта сполучна термоусаджувальна для кабелів АСБ 3х95мм ² , 0,4кВ Сттп-3х (70-120) - 10	комплект	2
60	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	9552,5
61	Гнучка безгалогенова самозатухаюча труба з ПП з низьким рівнем димності 20 SUPER MONOFLEX HFPP 1220HFPP_L100 KOPOS	м	9648,02
62	Тримач для фіксації труб до основного матеріалу 20 5320_LB KOPOS	шт	19100
63	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	м	90
64	Гнучка безгалогенова самозатухаюча труба з ПП з низьким рівнем димності 40 SUPER MONOFLEX HFPP 1240HFPP_L100 KOPOS	м	45,45
65	Тримач для фіксації труб до основного матеріалу д.40 в уп 100шт , 5340_LB, KOPOS	шт	90
66	Гнучка безгалогенова самозатухаюча труба з ПП з низьким рівнем димності 50 SUPER MONOFLEX HFPP 1250HFPP_L100 KOPOS	м	45,45
67	Кріплення труби 50 мм, д.50мм, ПВХ, 5350_LB, KOPOS	шт	90
68	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,075
69	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм ²	м	200
70	Провід з мідними жилами, ПВ1, перетин 16 мм ²	м	204
71	Тримач оцинкований для кріплення д. 6-16 53340	шт	400
Електротехнічні рішення (устаткування, що монтується)			
1	Щит силовий ВРП (ABP 200A); (маса=0,01)	шт	1
2	Щит силовий ЩТХ0 (ЩТХ1, ЩТХ2) ЩТХ-36 (7046); (маса=0,01)	шт	1
3	Щит освітлення ЩВ0 ЩВ-24 №6734; (маса=0,01)	шт	1
4	Щит освітлення ЩВ1 ЩВ-24 №6734; (маса=0,01)	шт	1
5	Щит освітлення ЩВ2 ЩВ-24 №6734; (маса=0,01)	шт	1
6	Щит освітлення ЩО1 (ЩО2, ЩАО1) ЩО-12 №6422; (маса=0,01)	шт	2
7	Ящик розриву ЯРП 250 укомплектований IP31 B00013096 BILMAX; (маса=0,007)	шт	2
Блискавкозахист			
1	Установлення сталевих зварних блискавковідводів і тросостояків масою до 0,2 т	т	0,0923
2	Активний блискавкоприймач Gromostar 60 A-60 1600 603	шт	1

3	Щогла для активного блискавкоприймача 5,0 м М-02/52 1502 523	шт	1
4	Кріплення для щогли (тримачі) М-062 1500 621	шт	2
5	Злучник щогли блискавкоприймача та дроту М-030 1500 303	шт	1
6	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 8 мм	м	40
7	Дріт для блискавкозахисту алюмінієвий 8мм W-0.8/AL 1108 006	м	40
8	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм ²	м	21,25
9	Полоса оцинкована для блискавкозахисту W-2,5x4/ST 1125 041	м	21,25
10	Злучник для дроту універсальний С-011 1201 011	шт	5
11	Злучник контрольний для полоси та дроту С-032 1203 021	шт	2
12	Злучник для полоси хрестовий С-022 1202 021	шт	2
13	Зажим для дроту до ринви матеріал ОС 1206 012	шт	2
14	Тримач дроту Ніро з шурупом та підкладкою Н-021 1302 013	шт	20
15	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем А=240 mm Н-034 1303 042	шт	24
16	Тримач полоси металевий FLIP Н-037 1303 072	шт	2
17	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	4
18	Труба монтажна термостійка для блискавкозахисту 20/12 К-201 1420 019	м	4
19	Затискач UD-20 для труби 20/12 К-203 1420 032	шт	6
20	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681 1468 019	м	2
21	Антикорозійна паста (технічний вазелін), 0,5 кг К-950 1490 500	шт	1
22	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	4
23	Комплект стержневого уземлювача d16 мм, 6,0 м G-16/60 1016 602	шт	4
24	Антикорозійна стрічка 10 м G-115 1011 020	шт	1
25	Гвинт з дюбелем розпірним К-904 1490 042	шт	20
26	Анкер з болтом К-931 1493 012	шт	8
27	Струмопровідна паста 150мл. G-101 1011 020	шт	1
Системи пожежної сигналізації та керуванням евакуацією			
1	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	39
2	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	4
3	Зовнішній пристрій оптичної сигналізації ЗПОС(ВУОС)	шт	22
4	Сповіслювач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	7
5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	2129
6	Кабель вогнетривкий ПСРкН FRHF FE180/Ек30 (J-HXH-FE180) 2x0,8	м	61,2
7	Дріт зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу ПСВВнг(J-YU-U) 2x0,4	м	2110,38
8	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	944,14
9	Труба гофрована D16 ТОВ "Sokol"	м	953,5814
10	Кріплення для гофротруби Sokol d16 мм	шт.	2833
11	Комплект кріплення (саморіз ударний+дюбель гриб), 6x40 мм	шт	1000
12	Кабельна стяжка, 150x3	шт	400

13	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	71
14	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	3
15	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	30
16	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	1
17	Оповіщувач світлозвуковий "Джміль" ТОВ «Тірас-12»	шт	1
18	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	8
19	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" (12/24V)	шт	6
20	Оповіщувач світловий ОС-6.4 "Стрілка-показчик" (12/24V)	шт	2
21	Прокладання коробів пластикових	м	730
22	Кабельний канал Sokol Professional, 25x16 мм	м	737,3
23	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	730
24	Кабель вогнетривкий ПСРкН FRHF FE180/Ек30 (J-HXH-FE180) 2x0,8	м	744,6
25	Комплект кріплення (саморіз ударний+дюбель гриб), 6x40 мм	шт	100
26	Кабельна стяжка, 150x3	шт	100
27	Скоба кабельна Е90 UDF8	шт	2200
28	Анкер BIERBAH 6X40/Ц цж	шт	2200
29	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	м ²	0,8775
30	Фотолюмінісцентний знак (Стрілка напряду на шлях евакуації) 150x150 ПВХ пластик Е02-01 Asmelight	шт	19
31	Фотолюмінісцентний знак (Напрямок до евакуаційного виходу) 300x150 ПВХ пластик Е03 Asmelight	шт	10
32	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1
33	Реле з індикацією 3А 12В DC, ІЕК РЭК78/4(МУ4) RRP20-4-03-012D-LED ІЕК	шт	1
Системи пожежної сигналізації та керуванням евакуацією (устаткування, що монтується)			
1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3; (маса=0,0002)	шт	46
2	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б; (маса=0,0002)	шт	5
3	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1L; (маса=0,00085)	шт	8
4	Гучномовець настінний (0,75 Вт, 1,5 Вт, 3Вт, 6Вт) 6АС100ПНм; (маса=0,00017)	шт	29
5	Гучномовець рупорний 30ГР001 (100В) VELLEZ; (маса=0,0026)	шт	1
Система контролю управління доступом			
1	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600x600 мм	шт	6
2	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	2
3	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	4
4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей	шт	6
5	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	2
6	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2
7	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	6
8	Установлення замків дверних накладних	шт	8
9	Замок електромагнітний УМ-280N Yli Electronic	шт	8
10	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	8
11	Дверний дотягувач TS 72 EN 2/3/4 Dorma	шт	8
12	Монтажний куток Dorma	шт	8
13	Брелок доступу EM Marine ATIS	шт	100
14	Прокладання ізольованих проводів	м	730

15	перерізом до 6 мм ² у коробах Кабель FTP-cat.6 4x2x0,51	м	754,8
	Система контролю управління доступом (устаткування, що монтується)		
1	Універсальний контролер КСКД4-12К; (маса=0,001)	шт	6
2	Контролер високого рівня, підключення по Ethernet до 16 модулів ДМ або ТМ KB-02NET; (маса=0,0009)	шт	2
3	Зчитувач карток СПКС-04; (маса=0,0009)	шт	4
4	Точковий магнітоконтантний сповіщувач СОМК-1-9; (маса=0,0012)	шт	6
5	Блок безперебійного живлення Full Energy BBGP-125; (маса=0,001)	шт	2
6	Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-127; (маса=0,001)	шт	2
7	Пристрій для розблокування дверей РУПД-04 НЗ контакти ПП Артон; (маса=0,0002)	шт	6
	Відеоспостереження		
1	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	22
2	Комутатор службового зв'язку	шт	2
3	Конектор RJ45 кат. 5е, неекранований KDPG8016	шт	44
4	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	20
5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	1226
6	Кабель вита пара для внутрішньої прокладки екранований КПВонг-НФЭ-ВП (200) 4x2x0,51	м	1270,92
7	Кабельна стяжка, 150x3	шт	200
8	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	20
9	Труба ПВХ гнучка гофрована легка О 20, з протяжкою 91920"Octorus". Серія 9	м	20,2
10	Коробка монтажна герметична 90x90x40	шт	10
11	Комплект кріплення (саморіз ударний+дюбель гриб), 6x40 мм	шт	1000
	Відеоспостереження (устаткування, що монтується)		
1	Відеокамера внутрішня 4 Мр TVT TD-9544S4-C(D/PE/AW2); (маса=0,001)	шт	12
2	Відеокамера зовнішня 4 Мр TVT TD-9442S4-C(D/AZ/PE/AW3); (маса=0,001)	шт	10
3	РоЕ комутатор 28 портів TVT TD-B2224S1-PGA; (маса=0,001)	шт	1
4	РоЕ комутатор 10 портів TVT TD-B2208S1-PGU; (маса=0,001)	шт	1
	Структуровані кабельні мережі		
1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	2
2	Серверна шафа настінна 16U-600 WTN 16U56DE.01 Mirsan	шт	2
3	Комутатор службового зв'язку	шт	3
4	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 20 кг	шт	2
5	Комутаційний шнур LC / UPC-LC / UPC SM 1м UPC-1LCLC(SM)S	шт	1
6	Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6А, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR	шт	6
7	Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM	шт	6
8	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	3
9	Розетка подвійна із заземленням РА16-274 Пралеска	шт	3
10	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	м	150,2
11	Кабель вогнестійкий FE180/E30 NHXH 3x2,5	м	153,204
12	Комутатор службового зв'язку	шт	17
13	Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм	шт	64
14	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	1546,8
15	Кабель вита пара для внутрішньої прокладки екранований КПВонг-НФЭ-ВП (200) 4x2x0,51	м	1577,736

Структуровані кабельні мережі (устаткування, що монтується)		
1	SFP модулі SingleMode MikroTik XS+31LC10D; (маса=0,001)	шт 1
2	Комутатор Ruijie Rejee RG NBS3100-24GT4SFP-P-V2; (маса=0,00262)	шт 1
3	Комутатор Ruijie Rejee RG NBS3100-8GT2SFP-P; (маса=0,00262)	шт 1
4	Блок безперебійного живлення+комплект акумуляторів Smart-UPS 2000 PRO RM Logic Power; (маса=0,004)	шт 1
5	Автоматичний вимикач Schneider Electric хар-ка CEZ9F34106 Easy9, 1р, 6А; (маса=0,000235)	шт 1
6	WiFi точка доступу Rejee RG RAP2260(E); (маса=0,00262)	шт 17
Тепломеханічні рішення		
1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м 10
2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м 10
3	Відвід 90° 108х4,0	шт 2
4	Відвід 45° 108х4,0	шт 1
5	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	шт 1
6	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм	шт 1
7	Болт М16х70	шт 5
8	Гайка М16	шт 5
9	Прокладка А-100-16 ПОН	шт 1
10	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м 2,8
11	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2 5,2
12	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2 10,4
13	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	м 10
14	Циліндри базальтові 80 кг/м3 б=40мм з покриттям фольгою (група горючості НГ) для труби 108	м 10
15	Відвід 90 циліндри базальтові 80 кг/м3 б=40мм з покриттям фольгою для труби 108	шт 2
16	Хомут кріпильний з фіксатором	шт 120
17	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг 33,2
18	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт 1
19	Затвор поворотний Ду50, Ру1,6, Т=120°С міжфланцевий GENE BRE 2108 09	шт 1
20	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	шт 2
21	Болт М16х70	шт 20
22	Гайка М16	шт 20
23	Прокладка А-50-16 ПОН ГОСТ 481-80	шт 2
24	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	шт 2
25	Болт М16х70	шт 2
26	Гайка М16	шт 2
27	Прокладка А-50-16 ПОН ГОСТ 481-80	шт 1
28	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	шт 2
29	Болт М16х70	шт 2
30	Гайка М16	шт 2
31	Прокладка А-50-16 ПОН ГОСТ 481-80	шт 1

32	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	5
33	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	5
34	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	1
35	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	1
36	Відвід 90° 57х3,5	шт	8
37	Перехід 57х3,5 - 32х2,5	шт	4
38	Повітросбросник автоматичний 1/2" VT.502.N	шт	2
39	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2
40	Термометр ТБ-100-100	шт	2
41	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	шт	2
42	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4
43	Кран триходовий д. 15 мм 11ч18бк	шт	4
44	Манометр 100 0-1 МПа, М20х1,5 ДМ 05 МП-ЗУ-01	шт	4
45	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	13,5
46	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м ²	1,4
47	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	2,8
48	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	7
49	Циліндри базальтові 80 кг/м ³ б=40мм з покриттям фольгою (група горючості НГ) для труби 57	м	5
50	Циліндри базальтові 80 кг/м ³ б=40мм з покриттям фольгою (група горючості НГ) для труби 76	м	1
51	Відвід 90 циліндри базальтові 80 кг/м ³ б=40мм з покриттям фольгою для труби 57	шт	5
52	Хомут кріпильний з фіксатором	шт	22
53	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	1
54	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1
55	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х3,5-57х3 мм	шт	4
56	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1
57	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 50 мм	шт	1
58	Штуцер 25 мм	шт	2
59	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2
60	Термометр опору ТСП-У	шт	2
61	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	шт	2
62	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному оболотці сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	20
63	Кабель екранований КМВЭВ 4х0,28	м	20,4
64	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	20
65	Трубка гофрована для електропроводок Д12/16 ТПП-ЕТ16	м	20,2
66	Коробка клемна ККС-6	шт	1
67	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1
68	Щит металевий накладний, з монтажною панеллю, IP54, 400х500х200мм тип КМГ-452	шт	1
69	Муфта 25	шт	1
Тепломеханічні рішення (устаткування, що монтується)			

1	Теплообчислювач MBT-2M; (маса=0,005)	шт	1	
2	Витратомір ультразвуковий Ду 25, Qn=6,0м3/год, PN 16, Ultraheat 2WR750; (маса=0,001)	комплект	1	
Вогнезахист конструкцій металевих				
1	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-5	м2	565,2	
2	Вогнезахисний матеріал ЕНДОТЕРМ 400202	кг	1344,16	

Якщо у ТЕХНІЧНОМУ ЗАВДАННІ цієї тендерної документації є посилання на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент» (який відповідає технічним характеристикам зазначених в технічному завданні матеріалів) для матеріалів, обладнання та устаткування.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

1. У разі подання учасником пропозиції із товаром, який на думку учасника, є еквівалентним, учасник у складі пропозиції має додатково подати ТАБЛИЦЮ ВІДПОВІДНОСТЕЙ із зазначенням товару, який передбачений відомістю обсягів робіт та товаром, який пропонує учасник відповідно до форми наведеної нижче. При цьому, характеристики товару, який на думку учасника є еквівалентним не може містити виразу «не менше/не більше, тощо» та повинен мати чіткі характеристики.

Або

Довідку в довільній формі за підписом уповноваженої особи про те, що Учасник при виконанні робіт не буде використовувати еквівалентний товар.

Замовник, в період оцінки найбільш економічно вигідної пропозиції яка визначена електронною системою та яка містить товар, який необхідний для виконання робіт та є, на думку учасника еквівалентним, погоджує зміну такого товару (матеріалів, тощо) на еквівалентний з головним проектантом робочого проекту за об'єктом. У разі не погодження головним проектантом робочого проекту за об'єктом зміни товару (матеріалів, тощо) або не визначення його еквівалентним, пропозиція учасника який подав еквівалентний товар, буде відхилена як така, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації у відповідності до п. 44 Особливостей

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТЕЙ

п/з	Найменування матеріальних ресурсів (технічного завдання)	Одиниця виміру	Країна виробник	Найменування матеріальних ресурсів (пропозиція Учасника)	Характеристики	Одиниця виміру	Країна виробник
-----	--	----------------	-----------------	--	----------------	----------------	-----------------

2. Підрядник має приступити до виконання робіт **не пізніше 10 днів** з дати підписання договору, але при умові отримання дозвільних документів та завершити їх виконання до **05.12.2026 року (за умови належного фінансування).**

(Надати у складі пропозиції гарантійний лист з погодженням виконання зазначених термінів)

3. Для виконання робіт повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого законодавства, а також застосовуватися заходи із захисту довкілля.

4. Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, встановленим замовником у цьому додатку, а саме такі документи, як:

4.1. Кошторисну документацію, яка має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 або в інших програмних комплексах, які розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) (ДСТУ) та має включати:

- договірну ціну з пояснювальною запискою;
- розрахунки до договірної ціни
- пояснювальна записка,
- дефектний акт,
- локальні кошториси,
- підсумкова відомість ресурсів. Водночас у відомості ресурсів в розділах «Будівельні матеріали, вироби та комплекти» та «Устаткування» має зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції.

Документи повинні бути розроблені відповідно до «Кошторисних норм. Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 року №281, з урахуванням положень Постанови КМУ від 19.11.2025 № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану».

Інформація подається Учасником у наступному вигляді та форматах:

- електронні файли у форматі PDF що містять власноручний підпис відповідальної особи;
- у одному з форматі обміну кошторисною документацією (IBS або IMS або IMD або ін.).

4.2. Інформацію про ціни на матеріальні ресурси.

Інформація про ціни на матеріальні ресурси, обов'язково має містити таку інформацію: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної

номенклатурної позиції.

Інформація подається Учасником у наступному вигляді та форматах:

- електронні файли у форматі PDF що містять власноручний підпис відповідальної особи;

Увага!

- Якщо Учасник розробляє документації в іншому програмному комплексі, такий комплекс повинен мати взаємодію з в програмним комплексом АВК-5 (наявним у Замовника) в частині передачі (зчитування) кошторисної документації та розрахунків для Замовника.
- Учасник зазначає ціни у кошторисній документації без ПДВ, але з урахуванням усіх витрат, передбачених для матеріальних ресурсів/робіт даного виду.

4.3. Під час формування договірної ціни розмір кошторисної заробітної плати розраховується Учасником самостійно з урахуванням середньомісячної заробітної плати одного працівника, що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8, в режимі повної зайнятості, яку підрядник планує отримувати на об'єкті.

Визначений Учасником розмір кошторисної заробітної плати вказується в тендерній пропозиції та надає розрахунок в довільній формі за підписом керівника.

5. У разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товару, визначеного пунктом 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, вартість якого у складі предмета закупівлі дорівнює або перевищує вартісні межі, визначені абзацом першим пункту 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, закупівля таких робіт чи послуг здійснюється з урахуванням особливостей, установлених пунктом 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Відповідно до пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту або додатковим переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону.

Товар, який визначений підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, та який замовник набуде у власність в результаті виконання робіт чи надання послуг, які є предметом закупівлі, та який пропонується учасником процедури закупівлі, повинен мати локалізацію виробництва товарів, **на 2026 рік, у ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ, ВСТАНОВЛЕНИХ постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.**

Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у разі пропозиції товару (устаткування), визначеного пунктом 6-1 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, вартість якого у складі предмета закупівлі робіт дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень наведено у **Додатку №9** цієї тендерної документації.

Якщо під час перевірки наданої учасником інформації щодо наявності запропонованого товару в переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, що формує та веде Уповноважений орган, буде встановлено, що відповідний ступінь локалізації виробництва товарів не підтверджено виробником, або підтверджено не виробником товару всупереч положенням порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою КМУ від 02.08.2022 № 861, пропозиція учасника буде визнана такою, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого ч. 3 ст. 22 Закону, та буде відхилена замовником відповідно до абзацу п'ятого підпункту 2 п. 44 Особливостей.

Якщо під час перевірки наданої учасником інформації щодо наявності локалізованого товару у складі робіт за цією закупівлею Учасник не надасть інформацію та/або документи щодо такого товару, визначеного пунктом 6-1 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, вартість якого у складі предмета закупівлі робіт дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень - пропозиція учасника буде визнана такою, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого ч. 3 ст. 22 Закону, та буде відхилена замовником відповідно до абзацу п'ятого підпункту 2 п. 44 Особливостей.

Або

Довідку в довільній формі за підписом уповноваженої особи про відсутність у пропозиції товару (устаткування), визначеного пунктом 6-1 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону.

6. Огляд об'єкта Учасником перед подачею тендерної пропозиції є рекомендованим, ознайомлення з проєктною документацією - обов'язково.

Огляд об'єкта Замовника проводиться щодня з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., крім суботи та неділі (для уточнення часу огляду об'єкту звертатися за телефоном 067 925 76 07 – Лариса Анатоліївна).

У разі огляду об'єкту Учасник у складі тендерної документації може надати Довідку (у довільній формі) про огляд об'єкту, засвідчену Замовником. У разі не надання довідки огляду об'єкту - у складі пропозиції Учасник надає гарантійний лист-згоду на виконання зазначеного переліку та обсягів робіт у технічному завданні в повному обсязі та за ціну визначену за результатами аукціону (або за ціною що зазначена у тендерній пропозиції (у разі якщо аукціону не було)), та відмовляється в подальшому від будь яких змін в частині збільшення вартості виконаних робіт.

Про ознайомлення з проєктною документацією Учасник у складі тендерної документації ***надає відповідну довідку (у довільній формі), засвідчену Замовником.***

Витрати на відвідування об'єкту Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов'язані з ознайомлювальною поїздкою.

7. До розрахунку ціни тендерної пропозиції Учасника не включаються витрати понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі, зокрема витрати на оплату робіт інформаційних систем в мережі Інтернет, витрати пов'язані із оформленням забезпечення виконання договору, витрати пов'язані із укладанням

договору про закупівлю, послуг із нотаріального посвідчення, поштових послуг щодо пересилки документів, тощо. Зазначені витрати (якщо такі будуть) сплачуються Учасником за рахунок його прибутку.